

# SNOB PLAFOND 375MM L500MM 1900LM 930 19W

## RAL1036 STRUCTURE MATE DORÉE

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



### PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Référence:                            | 002687     |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 19         |
| Température de couleur [K]:           | 3000       |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:     | 1900       |
| Couleur du corps:                     | RAL1036    |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]:            | 560/Ø375   |
| Méthode de montage:                   | en saillie |

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Une forme élancée et épurée. Des proportions parfaites. Une lumière qui s'intègre à l'architecture. La série SNOB est la quintessence du design minimaliste, où chaque détail a son importance, de l'aluminium usiné avec précision au diffuseur laiteux qui diffuse subtilement la lumière. Trois diamètres – Ø260, Ø375, Ø550 mm – permettent de composer des luminaires en arrangements rythmiques ou individuels. Avec une profondeur de seulement 30 mm, la lampe est d'une légèreté visuelle exceptionnelle, donnant l'impression que la lumière jaillit de la surface même du plafond ou du mur. Grâce à cette subtilité, SNOB s'inscrit parfaitement dans les principes de l'architecture « quiet design », où l'éclairage est présent mais discret. La collection a été conçue en trois variantes qui correspondent à différentes fonctions de l'espace :

\*version en saillie – avec un élégant arceau rigide d'une longueur de L=500 mm ou L=1000 mm ; crée un effet de « flottement » de la lumière dans l'espace.

\*version encastrée – peut être affleurante avec la surface du plafond, idéale pour les intérieurs aux lignes épurées et au caractère minimaliste.

\*version sur pied (Ø260 mm) – d'une hauteur L=1500 mm – introduit une lumière douce et diffuse, parfaite pour les espaces lounge ou les réceptions.

Chaque forme conserve un langage de conception cohérent – le même rythme, le même caractère de lumière. Le luminaire offre une lumière d'une température de couleur de 3000 K et un indice de rendu des couleurs Ra ≥ 90, ce qui garantit un rendu naturel des couleurs et une impression lumineuse agréable. Les puissances disponibles (10 W / 19 W / 38 W) permettent d'adapter l'intensité lumineuse à la taille de l'intérieur : 1000 lm – lumière d'ambiance, 1900 lm – éclairage général, 3900 lm – lumière architecturale. La commande DALI ou classique on/off permet un contrôle total de l'ambiance de l'espace. Le corps en aluminium peint par poudrage, fabriqué avec précision, et le diffuseur en PC laiteux forment un duo alliant durabilité et légèreté. La collection est disponible en quatre teintes raffinées : Or RAL1036 – une touche chaleureuse et luxueuse, Gris RAL7016 – subtil et architectural, Blanc RAL9016 – pur et intemporel, Noir RAL9005 – contraste profond et élégance. Chaque couleur a été choisie pour s'harmoniser avec les matériaux modernes : béton, bois, verre et tissus à la texture naturelle.

### APPLICATION

Conçu pour les espaces résidentiels, bureaux et hôtels modernes, SNOB éclaire non seulement, mais définit également l'espace – il y apporte harmonie, rythme et délicatesse de la lumière. SNOB est plus qu'un luminaire. C'est un élément de composition qui crée l'ambiance, le rythme et l'espace. Grâce à ses trois tailles et formes de montage, il peut être utilisé aussi bien comme accent unique et expressif que comme partie d'une installation lumineuse à la géométrie cohérente.

## FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

|                                                    |                     |                                     |                              |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>Référence:</b>                                  | 002687              | <b>Angle d'éclairage [°]:</b>       | 120                          |
| <b>EAN:</b>                                        | 5905963002687       | <b>Type de diffusion:</b>           | général                      |
| <b>Type de catégorie:</b>                          | lumières décoratifs | <b>Matériau du diffuseur:</b>       | PC                           |
| <b>Catégorie d'application:</b>                    | architectural       | <b>Type de diffuseur:</b>           | laitier                      |
| <b>Source de lumière:</b>                          | Module LED          | <b>Matériau du corps:</b>           | aluminium revêtue de poudre  |
| <b>Puissance nominale du luminaire [W]:</b>        | 19                  | <b>Couleur du corps:</b>            | RAL1036                      |
| <b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>            | 1900                | <b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>   | 560/Ø375                     |
| <b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>        | 220-240             | <b>Dimensions de montage [mm]:</b>  | Ø70                          |
| <b>Fréquence [Hz]:</b>                             | 50-60               | <b>Degré d'étanchéité:</b>          | IP20                         |
| <b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b> | 100                 | <b>Méthode de montage:</b>          | en saillie                   |
| <b>Classe énergétique:</b>                         | E                   | <b>Poids net [kg]:</b>              | 2.200                        |
| <b>Classe de protection:</b>                       | II                  | <b>Garantie [ans]:</b>              | 5                            |
| <b>Température de couleur [K]:</b>                 | 3000                | <b>Certificat CE:</b>               | <a href="#">128/2025</a>     |
| <b>Indice de rendu des couleurs (Ra) &gt;:</b>     | 90                  | <b>Instructions d'installation:</b> | <a href="#">Download PDF</a> |
| <b>SDMC:</b>                                       | 3                   | <b>Plik LDT:</b>                    | <a href="#">Download</a>     |

côté 2/2