

# SNOB STROPOVÁ 550MM L1000MM 3900LM 930 DALI 38W RAL9016 BÍLÁ MATNÁ STRUKTURA

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Index:                         | 012204           |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 38               |
| Teplota barvy [K]:             | 3000             |
| Světelný tok svítidla [lm]*:   | 3900             |
| Barva těla:                    | RAL9016          |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:        | 1060/Ø550        |
| Montážní verze:                | povrchová montáž |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Štíhlý, čistý tvar. Dokonalé proporce. Světlo, které se stává součástí architektury. Série SNOB je esencí minimalistického designu, ve kterém má každý detail svůj význam – od precizně opracovaného hliníku po mléčný stínidlo, které jemně rozptyluje světlo. Tři průměry – Ø260, Ø375, Ø550 mm – umožňují komponovat svítidla do rytmických nebo sólových sestav. Hloubka pouhých 30 mm dodává lampě výjimečnou vizuální lehkost, díky níž se zdá, jako by světlo proudilo přímo z povrchu stropu nebo stěny. Díky této subtilnosti se SNOB perfektně hodí do architektury „quiet design“ – ve které je osvětlení přítomné, ale nenápadné. Kolekce byla navržena ve třech variantách, které odpovídají různým funkcím prostoru: \*nástěnná verze – s elegantním, pevným obloukem o délce L=500 mm nebo L=1000 mm; vytváří efekt „vznášejícího se“ světla v prostoru. \*podomítková verze – může být zarovnána s povrchem stropu, ideální pro interiéry s čistými liniemi a minimalistickým charakterem. \*stojací verze (Ø260 mm) – o výšce L=1500 mm – vnáší měkké zónové světlo, ideální pro lounge nebo recepční prostory. Každá z forem zachovává jednotný designový jazyk – stejný rytmus, stejný charakter světla. Svítidlo nabízí světlo s barevnou teplotou 3000 K a indexem podání barev  $Ra \geq 90$ , což zaručuje přirozené podání barev a příjemný světelný dojem. Dostupné výkony (10 W / 19 W / 38 W) umožňují přizpůsobit intenzitu světla velikosti interiéru: 1000 lm – náladové osvětlení, 1900 lm – obecné osvětlení, 3900 lm – architektonické osvětlení. Ovládání DALI nebo klasické zapnutí/vypnutí umožňuje plnou kontrolu nad atmosférou prostoru. Precizně vyrobené tělo z práškově lakovaného hliníku a mléčný stínidlo z PC tvoří dvojici trvanlivosti a lehkosti. Kolekce je k dispozici ve čtyřech sofistikovaných odstínech: Zlatá RAL1036 – teplý, luxusní akcent, Šedá RAL7016 – jemná a architektonická, Bílá RAL9016 – čistá a nadčasová, Černá RAL9005 – hluboký kontrast a elegance. Každá barva byla vybrána tak, aby ladila s moderními materiály: betonem, dřevem, sklem a látkami s přírodní strukturou.

## APLIKACE

Navrženo pro moderní obytné, kancelářské a hotelové prostory, SNOB nejen osvětluje, ale také definuje prostor – vnáší do něj harmonii, rytmus a jemnost světla. SNOB je více než jen svítidlo. Je to prvek kompozice, který vytváří náladu, rytmus a prostor. Díky třem velikostem a formám montáže jej lze použít jak jako samostatný výrazný akcent, tak jako součást světelné instalace s jednotnou geometrií.

# SNOB STROPOVÁ 550MM L1000MM 3900LM 930 DALI 38W RAL9016 BÍLÁ MATNÁ STRUKTURA

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |                              |                          |                              |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Index:                             | 012204                       | Typ vyzářování:          | Všeobecné                    |
| EAN:                               | 5905963012204                | Materiál difuzoru:       | PC                           |
| Typ kategorie:                     | dekorativní svítidla         | Typ difuzoru:            | mléko                        |
| Kategorie použití:                 | oświetlenie architektoniczne | Materiál karoserie:      | práškově lakovaný hliník     |
| Zdroj světla:                      | LED modul                    | Barva těla:              | RAL9016                      |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 38                           | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:  | 1060/Ø550                    |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 3900                         | Instalační rozměry [mm]: | Ø70                          |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240                      | Stupeň těsnosti:         | IP20                         |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60                        | Montážní verze:          | povrchová montáž             |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 103                          | DIMM DALI:               | ano                          |
| Energetická třída:                 | E                            | Čistá hmotnost [kg]:     | 3.300                        |
| Třída ochrany:                     | II                           | Záruka [roky]:           | 5                            |
| Teplota barvy [K]:                 | 3000                         | Certifikát CE:           | <a href="#">128/2025</a>     |
| Index podání barev (Ra) >:         | 90                           | Manuál:                  | <a href="#">Download PDF</a> |
| SDCM:                              | 3                            | Plik LDT:                | <a href="#">Download</a>     |
| Úhel osvětlení [°]:                | 120                          |                          |                              |