

SNOB RECESSED 550MM L1000MM 3900LM 930 38W

RAL9016 BÍLÁ MATNÁ STRUKTURA

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	012389
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	38
Teplota barvy [K]:	3000
Světelný tok svítidla [lm]*:	3900
Barva těla:	RAL9016
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1060/Ø550
Montážní verze:	zapuštěné

VLASTNOSTI PRODUKTU

Štíhlý, čistý tvar. Dokonalé proporce. Světlo, které se stává součástí architektury. Série SNOB je esencí minimalistického designu, ve kterém má každý detail svůj význam – od precizně opracovaného hliníku po mléčný stínidlo, které jemně rozptyluje světlo. Tři průměry – Ø260, Ø375, Ø550 mm – umožňují komponovat svítidla do rytmických nebo sólových sestav. Hloubka pouhých 30 mm dodává lampě výjimečnou vizuální lehkost, díky níž se zdá, jako by světlo proudilo přímo z povrchu stropu nebo stěny. Díky této subtilnosti se SNOB perfektně hodí do architektury „quiet design“ – ve které je osvětlení přítomné, ale nenápadné. Kolekce byla navržena ve třech variantách, které odpovídají různým funkcím prostoru:

*nástěnná verze – s elegantním, pevným obloukem o délce L=500 mm nebo L=1000 mm; vytváří efekt „vznášejícího se“ světla v prostoru.

*podomítková verze – může být zarovnána s povrchem stropu, ideální pro interiéry s čistými liniemi a minimalistickým charakterem.

*stojací verze (Ø260 mm) – o výšce L=1500 mm – vnáší měkké zónové světlo, ideální pro lounge nebo recepční prostory.

Každá z forem zachovává jednotný designový jazyk – stejný rytmus, stejný charakter světla. Svítidlo nabízí světlo s barevnou teplotou 3000 K a indexem podání barev Ra ≥ 90, což zaručuje přirozené podání barev a příjemný světelný dojem. Dostupné výkony (10 W / 19 W / 38 W) umožňují přizpůsobit intenzitu světla velikosti interiéru: 1000 lm – náladové osvětlení, 1900 lm – obecné osvětlení, 3900 lm – architektonické osvětlení. Ovládání DALI nebo klasické zapnutí/vypnutí umožňuje plnou kontrolu nad atmosférou prostoru. Precizně vyrobené tělo z práškově lakovaného hliníku a mléčný stínidlo z PC tvoří dvojici trvanlivosti a lehkosti. Kolekce je k dispozici ve čtyřech sofistikovaných odstínech: Zlatá RAL1036 – teplý, luxusní akcent, Šedá RAL7016 – jemná a architektonická, Bílá RAL9016 – čistá a nadčasová, Černá RAL9005 – hluboký kontrast a elegance. Každá barva byla vybrána tak, aby ladila s moderními materiály: betonem, dřevem, sklem a látkami s přírodní strukturou.

APLIKACE

Navrženo pro moderní obytné, kancelářské a hotelové prostory, SNOB nejen osvětluje, ale také definuje prostor – vnáší do něj harmonii, rytmus a jemnost světla. SNOB je více než jen svítidlo. Je to prvek kompozice, který vytváří náladu, rytmus a prostor. Díky třem velikostem a formám montáže jej lze použít jak jako samostatný výrazný akcent, tak jako součást světelné instalace s jednotnou geometrií.

SNOB RECESSED 550MM L1000MM 3900LM 930 38W

RAL9016 BÍLÁ MATNÁ STRUKTURA

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	012389	Typ vyzařování:	Všeobecné
EAN:	5905963012389	Materiál difuzoru:	PC
Typ kategorie:	dekorativní svítidla	Typ difuzoru:	mléko
Kategorie použití:	oświetlenie architektoniczne	Optika:	objektiv
Zdroj světla:	LED modul	Materiál optiky:	PC
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	38	Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník
Světelný tok svítidla [lm]:	3900	Barva těla:	RAL9016
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1060/Ø550
Frekvence [Hz]:	50-60	Instalační rozměry [mm]:	3×Ø5/Ø70
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	103	Stupeň těsnosti:	IP20
Energetická třída:	E	Montážní verze:	zapuštěné
Třída ochrany:	II	Čistá hmotnost [kg]:	3.100
Teplota barvy [K]:	3000	Záruka [roky]:	5
Index podání barev (Ra) >:	90	Certifikát CE:	129/2025
SDCM:	3	Manuál:	Download PDF
Úhel osvětlení [°]:	120	Plik LDT:	Download