

# SNOB STOJÍCÍ 260MM L1500MM 1000LM 930 10W RAL9016 BÍLÁ MATNÁ STRUKTURA

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Index:                         | 012396    |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 10        |
| Teplota barvy [K]:             | 3000      |
| Světelný tok svítidla [lm]*:   | 1000      |
| Barva těla:                    | RAL9016   |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:        | 1560/Ø260 |
| Montážní verze:                | stojící   |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Štíhlý, čistý tvar. Dokonalé proporce. Světlo, které se stává součástí architektury. Série SNOB je esencí minimalistického designu, ve kterém má každý detail svůj význam – od precizně opracovaného hliníku po mléčný stínidlo, které jemně rozptyluje světlo. Tři průměry – Ø260, Ø375, Ø550 mm – umožňují komponovat svítidla do rytmických nebo sólových sestav. Hloubka pouhých 30 mm dodává lampě výjimečnou vizuální lehkost, díky níž se zdá, jako by světlo proudilo přímo z povrchu stropu nebo stěny. Díky této subtilnosti se SNOB perfektně hodí do architektury „quiet design“ – ve které je osvětlení přítomné, ale nenápadné. Kolekce byla navržena ve třech variantách, které odpovídají různým funkcím prostoru:

\*nástěnná verze – s elegantním, pevným obloukem o délce L=500 mm nebo L=1000 mm; vytváří efekt „vznášejícího se“ světla v prostoru.

\*podomítková verze – může být zarovnána s povrchem stropu, ideální pro interiéry s čistými liniemi a minimalistickým charakterem.

\*stojící verze (Ø260 mm) – o výšce L=1500 mm – vnáší měkké zónové světlo, ideální pro lounge nebo recepční prostory.

Každá z forem zachovává jednotný designový jazyk – stejný rytmus, stejný charakter světla. Svítidlo nabízí světlo s barevnou teplotou 3000 K a indexem podání barev  $Ra \geq 90$ , což zaručuje přirozené podání barev a příjemný světelný dojem. Dostupné výkony (10 W / 19 W / 38 W) umožňují přizpůsobit intenzitu světla velikosti interiéru: 1000 lm – náladové osvětlení, 1900 lm – obecné osvětlení, 3900 lm – architektonické osvětlení. Ovládání DALI nebo klasické zapnutí/vypnutí umožňuje plnou kontrolu nad atmosférou prostoru. Precizně vyrobené tělo z práškově lakovaného hliníku a mléčný stínidlo z PC tvoří dvojici trvanlivosti a lehkosti. Kolekce je k dispozici ve čtyřech sofistikovaných odstínech: Zlatá RAL1036 – teplý, luxusní akcent, Šedá RAL7016 – jemná a architektonická, Bílá RAL9016 – čistá a nadčasová, Černá RAL9005 – hluboký kontrast a elegance. Každá barva byla vybrána tak, aby ladila s moderními materiály: betonem, dřevem, sklem a látkami s přírodní strukturou.

## APLIKACE

Navrženo pro moderní obytné, kancelářské a hotelové prostory, SNOB nejen osvětluje, ale také definuje prostor – vnáší do něj harmonii, rytmus a jemnost světla. SNOB je více než jen svítidlo. Je to prvek kompozice, který vytváří náladu, rytmus a prostor. Díky třem velikostem a formám montáže jej lze použít jak jako samostatný výrazný akcent, tak jako součást světelné instalace s jednotnou geometrií.

# SNOB STOJÍCÍ 260MM L1500MM 1000LM 930 10W RAL9016

## BÍLÁ MATNÁ STRUKTURA

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

### TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |                              |                         |                              |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Index:                             | 012396                       | Typ vyzařování:         | Všeobecné                    |
| EAN:                               | 5905963012396                | Materiál difuzoru:      | PC                           |
| Typ kategorie:                     | dekorativní svítidla         | Typ difuzoru:           | mléko                        |
| Kategorie použití:                 | oświetlenie architektoniczne | Optika:                 | objektiv                     |
| Zdroj světla:                      | LED modul                    | Materiál optiky:        | PC                           |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 10                           | Materiál karoserie:     | práškově lakovaný hliník     |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 1000                         | Barva těla:             | RAL9016                      |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240                      | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 1560/Ø260                    |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60                        | Stupeň těsnosti:        | IP20                         |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 100                          | Montážní verze:         | stojící                      |
| Energetická třída:                 | E                            | Čistá hmotnost [kg]:    | 7.400                        |
| Třída ochrany:                     | II                           | Záruka [roky]:          | 5                            |
| Teplota barvy [K]:                 | 3000                         | Certifikát CE:          | <a href="#">130/2025</a>     |
| Index podání barev (Ra) >:         | 90                           | Manuál:                 | <a href="#">Download PDF</a> |
| SDCM:                              | 3                            | Plik LDT:               | <a href="#">Download</a>     |
| Úhel osvětlení [°]:                | 120                          |                         |                              |