

SQUARE LED BASIC 260 1500LM 840 IP54 II CL. OPAL BÍLÝ (13W) 260X260MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	226533/E
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK08
Nominální výkon [W]:	13
Světelný tok svítidla [lm]*:	1500
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové čtvercové svítidlo LED se světelným tokem 88 lm/W, stupněm krytí IP54 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Bílá základna; difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a vysokou třídu odolnosti proti nárazu (IK08). K dispozici je verze s rádiovým snímačem pohybu (RCR).

APLIKACE

Povrchové svítidlo pro montáž na strop a stěny; určeno pro vnitřní použití (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby, schodiště) i venkovní použití (osvětlení fasád). Verze s rádiovým senzorem pohybu (RCR) je obzvláště vhodná pro použití jako světelný zdroj pro veřejné prostory a budovy (občanské budovy, bytové domy). Svítidlo je určeno pro vnitřní dopravní zóny uvedené v tabulce 5. 1 normy EN12464 a pro venkovní aplikace.

SQUARE LED BASIC 260 1500LM 840 IP54 II CL. OPAL BÍLÝ (13W) 260X260MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	226533/E	Materiál optiky:	PC
EAN:	905963764837	Optika:	Lena
Zdroj světla:	LED modul	Materiál karoserie:	PC
Nominální výkon [W]:	13	Barva těla:	bílý
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	13	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	260/260/60
Jmenovité napájecí napětí [V]:	230	Instalační rozměry [mm]:	180
Frekvence [Hz]:	50-60	Odolnost proti nárazu:	IK08
Světelný tok svítidla [lm]:	1500	Stupeň těsnosti:	IP54
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	116	Montážní verze:	povrchová montáž
Energetická třída:	E	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +25
Třída ochrany:	II	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	265/265/63
Teplota barvy [K]:	4000	Rozsah napětí AC [V]:	220-240
Index podání barev (Ra) >:	80	Životnost LED L70B50 [h]:	125000
SDCM:	3	Životnost LED L80B10 [h]:	79500
Účinník:	0.55	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	38500
Úhel osvětlení [°]:	120	Typ vyzařování:	Otevřený prostor
Přepětová ochrana [kV]:	1	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál difuzoru:	PC	Technická záruka:	5
Typ difuzoru:	OPÁL	Certifikát CE:	393/2023
Barva difuzoru:	bílý	Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA

