

# QUEST LED EVO XS HBZ 5100LM DALI I KL. IP67 740 ASN 35W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Indeks:</b>                            | 832789    |
| <b>Stopień szczelności:</b>               | IP67      |
| <b>Odporność na uderzenia:</b>            | IK10      |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>    | 5100      |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>           | 4000      |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra) &gt;:</b> | 70        |
| <b>SDCM:</b>                              | 3         |
| <b>Klasa ochronności:</b>                 | I         |
| <b>Klasa energetyczna:</b>                | C         |
| <b>Materiał korpusu:</b>                  | aluminium |

## CHARAKTERYSTYKA

Quest LED Evo XS, ich wersje typu high-bay: natynkowe Quest LED Evo XS HB NT oraz zwieszane Quest LED Evo XS HB Z to kompaktowe, a zarazem niezwykle wydajne naświetlacze i HB klasy premium, produkowane w Polsce. Ich korpus wykonany jest z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo, bez zewnętrznego radiatora i żeber utrudniających utrzymanie w czystości. Oprawa przystosowana jest do pracy w środowisku wysoce korozyjnym, morskim C5-M. Klosz stanowi szyba hartowana, pod którą znajdują się diody LED o najwyższej wydajności. Różne rodzaje optyk, szczególnie asymetrycznych, zapewniają dużą swobodę w doborze pod konkretne rozwiązanie. Dzięki najwyższej na rynku szczelności (IP67) i maksymalnej odporności na uderzenia (IK10), naświetlacze sprawdzają się w każdych warunkach – niezależnie od pogody i miejsca montażu. Nowa wersja uznanego i sprawdzonego modelu QUEST oferuje jeszcze lepsze parametry świetlne, osiągając skuteczność przekraczającą 170 lm/W. Quest LED Evo XS spełnia wymagania normy PN-EN 60598-2 cz.5, co pozwala na klasyfikację jako projektory iluminacyjne, umożliwiając pełną swobodę montażu w dowolnej pozycji, z możliwością obrotu o 360° i odpornością na silny wiatr. Dodatkowym atutem dla wykonawców jest szczelna szybkozłączka – innowacyjne rozwiązanie eliminujące tradycyjne, czasochłonne metody łączenia. Dzięki intuicyjnemu systemowi kolorowych zapadek montaż złącza staje się prosty, szybki i beznarzędziowy. Wersja HB NT jest przeznaczona do montażu natynkowego jako highbay za pomocą dedykowanych uchwytów. Wersja HB Z przeznaczona jest do zwieszania. Zestaw akcesoriów obejmuje uchwyty do montażu na słupie, ramkę do montażu podtynkowego (np. wiaty), przestony ograniczające zanieczyszczenie światłem oraz siatki ochronne w dwóch kolorach o różnym stopniu redukcji światła (biała RAL7016: 4%, w kolorze korpusu RAL7016: 8%). Modele dostępne są także w wersji z zabudowanym czujnikiem ruchu i zmierzchu (RCR na pilota) oraz w wersji ENDURA, odpornej na podwyższone temperatury otoczenia do 50°C. Ponadto, dostępna jest wersja przeznaczona do iluminacji RGB+W oraz do montażu natynkowego i zwieszanego jako highbay.

## ZASTOSOWANIE

Naświetlacze Quest LED Evo XS i ich wersje natynkowe Quest LED Evo XS HB NT znajdują szerokie zastosowanie w oświetlaniu obiektów oświatowo-wychowawczo-administracyjnych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów oraz w przemyśle spożywczym i obiektach handlowo-usługowych związanych z towarami spożywczymi. Są idealnym rozwiązaniem do iluminacji budynków, małych boisk sportowych, otwartych przestrzeni i parkingów. Możliwy jest montaż jako naświetlacz na słupach i masztach, na elewacjach budynków, a także jako highbay natynkowy (wersja HB NT) i zwieszany (wersja HB Z). Dzięki opcji montażu podtynkowego świetnie sprawdzają się w wiatkach. Quest LED Evo XS to doskonały wybór do zakładów i hal produkcyjnych oraz wielkopowierzchniowych magazynów.

# QUEST LED EVO XS HBZ 5100LM DALI I KL. IP67 740 ASN 35W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                          |                          |                                |                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Indeks:                                  | 832789                   | DIMM DALI:                     | tak                                                                    |
| EAN:                                     | 5905963832789            | Liczba jednostek osprzętu:     | 1                                                                      |
| Źródło światła:                          | LED                      | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 45                                                                     |
| Moc znamionowa oprawy [W]:               | 35                       | Waga netto [kg]:               | 3                                                                      |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:       | 220 - 240                | Flicker [%]:                   | 5                                                                      |
| Częstotliwość [Hz]:                      | 50-60                    | Kategoria typ:                 | Naświetlacze                                                           |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:           | 5100                     | Kategoria zastosowanie:        | oświetlenie przemysłowe                                                |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:      | 150                      | Wersja:                        | HB zwieszany                                                           |
| Klasa energetyczna:                      | C                        | Zakres napięć AC [V]:          | 100-305                                                                |
| Klasa ochrony:                           | I                        | Żywotność LED L70B50 [h]:      | 165 000                                                                |
| Temperatura barwowa [K]:                 | 4000                     | Żywotność LED L80B10 [h]:      | 108000                                                                 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:          | 70                       | Żywotność LED L90B10 [h]:      | 108000                                                                 |
| SDCM:                                    | 3                        | Typ rozsyłu:                   | ASN                                                                    |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 6                        | Kategoria korozyjności:        | C5-M                                                                   |
| Materiał klosza:                         | szkło                    | Uwagi:                         | ** Wymiar uwzględniający maksymalne odchylenie uchwyty w każdą stronę. |
| Rodzaj klosza:                           | transparentny            | Gwarancja [lata]:              | 5                                                                      |
| Materiał korpusu:                        | aluminium                | Certyfikat CE:                 | <a href="#">02/2025</a>                                                |
| Kolor korpusu:                           | RAL7016                  | Certyfikat ENEC:               |                                                                        |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:                  | 280/240/55 (390/310/325) | Certyfikat HACCP:              | <a href="#">852/2004</a>                                               |
| Wymiary montażowe [mm]:                  | 265/45                   | Deklaracja środowiskowa (EPD): | <a href="#">816/2025</a>                                               |
| Odporność na uderzenia:                  | IK10                     | Instrukcja:                    | <a href="#">Pobierz PDF</a>                                            |
| Stopień szczelności:                     | IP67                     | Certyfikaty ISO:               | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018                          |
| Sposób montażu:                          | zwieszany                | Plik LDT:                      | <a href="#">Pobierz</a>                                                |
| Temperatura pracy [°C]:                  | od -20 do +35            |                                |                                                                        |

# QUEST LED EVO XS HBZ 5100LM DALI I KL. IP67 740 ASN 35W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU  
RYSUNKI TECHNICZNE



# QUEST LED EVO XS HBZ 5100LM DALI I KL. IP67 740 ASN 35W

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks  | Nazwa                                    |
|---------|------------------------------------------|
| 840395  | QUEST LED EVO XS uchwyt do słupa         |
| 840425  | QUEST LED EVO XS siatka ochronna RAL7016 |
| 840456  | QUEST LED EVO XS ramka p/t RAL7016       |
| 840487  | QUEST LED EVO XS przesłona RAL7016       |
| 881732  | QUEST LED EVO XS siatka ochronna RAL9003 |
| WSE0005 | Pilot do programowania RC MOS MR004 IoT  |



QUEST LED EVO XS uchwyt do słupa (840395)



QUEST LED EVO XS siatka ochronna RAL7016 (840425)



QUEST LED EVO XS ramka p/t RAL7016 (840456)



QUEST LED EVO XS przesłona RAL7016 (840487)



QUEST LED EVO XS siatka ochronna RAL9003 (881732)



Pilot do programowania RC MOS MR004 IoT (WSE0005)