

# BARIS 52 LED UGR PLUS N 1143MM 4175LM 840 IP44 I CL. NOIR 34W SINGLE 70D

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Référence:</b>                              | 120374    |
| <b>Degré d'étanchéité:</b>                     | IP44      |
| <b>Résistance aux chocs:</b>                   | IK06      |
| <b>Puissance nominale du luminaire [W]*:</b>   | 34        |
| <b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>       | 4175      |
| <b>Température de couleur [K]:</b>             | 4000      |
| <b>Indice de rendu des couleurs (Ra) &gt;:</b> | 80        |
| <b>SDMC:</b>                                   | 3         |
| <b>Classe énergétique:</b>                     | D         |
| <b>Matériau du corps:</b>                      | aluminium |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Baris 52 LED UGR Plus Single est un luminaire linéaire LED moderne conçu pour les espaces de bureau, commerciaux et architecturaux exigeants. Son design minimaliste, sa forme élancée et son optique parfaitement élaborée lui permettent de s'intégrer parfaitement dans n'importe quel intérieur contemporain, des bureaux open space élégants aux salles de conférence modernes, en passant par les réceptions ou les espaces de coworking. Le luminaire combine une qualité de lumière optimale et une efficacité supérieure à la moyenne. Grâce à son rendement atteignant 154 lm/W, il assure un éclairage uniforme et confortable tout en consommant peu d'énergie. L'optique spécialement conçue UGR<19 garantit un grand confort visuel en éliminant l'éblouissement gênant, ce qui est particulièrement important dans les lieux de travail équipés d'écrans d'ordinateur. La disponibilité de deux longueurs et de deux modes de montage - en saillie et suspendu - permet une liberté totale d'aménagement et d'adaptation du luminaire au caractère de l'intérieur. Le corps en aluminium, disponible en trois couleurs élégantes (gris, blanc et noir), souligne le style moderne et intemporel du produit. Le luminaire offre également de nombreuses possibilités de commande, y compris une version DALI, ce qui facilite son intégration dans des systèmes avancés de gestion de l'éclairage. C'est un choix idéal partout où la qualité, l'esthétique et la fonctionnalité comptent, le tout dans une forme parfaitement conçue.

## APPLICATION

Le luminaire est destiné à un usage intérieur. Il sert de source lumineuse principale et favorise le travail de bureau nécessitant une concentration visuelle. Son design unique, ses modules LED à faible consommation d'énergie et sa compatibilité avec les systèmes de commande d'éclairage externes au standard DALI en font un luminaire idéal pour les immeubles de bureaux modernes de classe A+, en particulier les pièces de représentation.

# BARIS 52 LED UGR PLUS N 1143MM 4175LM 840 IP44 I CL. NOIR 34W SINGLE 70D

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|  |               |  |                              |
|--|---------------|--|------------------------------|
| <b>Référence:</b>                                  | 120374        | <b>Matériel optique:</b>                       | PC                           |
| <b>EAN:</b>  | 5905963120374 | <b>Optique:</b>                                | lentille                     |
| <b>Source de lumière:</b>                          | Module LED    | <b>Matériau du corps:</b>                      | aluminium                    |
| <b>Puissance nominale du luminaire [W]:</b>        | 34            | <b>Couleur du corps:</b>                       | noir                         |
| <b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>        | 220 - 240     | <b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>              | 69/52/1143                   |
| <b>Fréquence [Hz]:</b>                             | 50 - 60       | <b>Dimensions de montage [mm]:</b>             | 1035                         |
| <b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>            | 4175          | <b>Résistance aux chocs:</b>                   | IK06                         |
| <b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b> | 123           | <b>Degré d'étanchéité:</b>                     | IP44                         |
| <b>Classe énergétique:</b>                         | D             | <b>Méthode de montage:</b>                     | en saillie                   |
| <b>Classe de protection:</b>                       | I             | <b>Température de travail [° C]:</b>           | 35                           |
| <b>Température de couleur [K]:</b>                 | 4000          | <b>Nombre de pièces sur une palette [pcs]:</b> | 40                           |
| <b>Indice de rendu des couleurs (Ra) &gt;:</b>     | 80            | <b>Poids net [kg]:</b>                         | 2.900                        |
| <b>SDMC:</b>                                       | 3             | <b>UGR (4H8H):</b>                             | <19                          |
| <b>Facteur de puissance:</b>                       | 0.97          | <b>Garantie [ans]:</b>                         | 5                            |
| <b>Durée de vie de la LED L70B50 [h]:</b>          | 153000        | <b>Certificat CE:</b>                          | <a href="#">144/2025</a>     |
| <b>Durée de vie de la LED L80B10 [h]:</b>          | 96000         | <b>Instructions d'installation:</b>            | <a href="#">Download PDF</a> |
| <b>Durée de vie de la LED L90B10 [h]:</b>          | 46000         | <b>Déclaration Environnementale (FEP):</b>     | <a href="#">852/2025</a>     |
| <b>Angle d'éclairage [°]:</b>                      | 70            | <b>Plik LDT:</b>                               | <a href="#">Download</a>     |

Date de création de la carte: 04 décembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:144/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2