


BARIS 52 LED UGR PLUS N 1423MM 3425LM 830 IP20 I CL. BÍLÝ 23W SINGLE 70D

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	120206
Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK06
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	23
Světelný tok svítidla [lm]*:	3425
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	C
Materiál karoserie:	hliník

VLASTNOSTI PRODUKTU

Baris 52 LED UGR Plus Single je moderní lineární LED svítidlo vytvořené pro náročné kancelářské, komerční a architektonické prostory. Díky minimalistickému designu, štíhlému tvaru a dokonale propracované optice se ideálně hodí do každého moderního interiéru – od elegantních open space kanceláří po moderní konferenční místnosti, recepcce nebo coworkingové prostory. Svítidlo kombinuje nejvyšší kvalitu světla a nadprůměrnou účinnost. Díky účinnosti dosahující 154 lm/W zajišťuje rovnoměrné a komfortní osvětlení při nízké spotřebě energie. Speciálně navržená optika UGR<19 zaručuje vysoký komfort vidění a eliminuje nepříjemné oslnění, což je zvláště důležité v pracovištích s počítačovými obrazovkami. Dostupnost dvou délek a dvou způsobů montáže – povrchové a závěsné – umožňuje plnou svobodu uspořádání a přizpůsobení svítidla charakteru interiéru. Hliníkové tělo dostupné ve třech elegantních barvách (šedá, bílá a černá) podtrhuje moderní, nadčasový styl produktu. Svítidlo nabízí také široké možnosti ovládání, včetně verze DALI, což usnadňuje integraci s pokročilými systémy řízení osvětlení. Je to vynikající volba všude tam, kde záleží na kvalitě, estetice a funkcčnosti – v jedné dokonale navrženém provedení.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Slouží jako hlavní zdroj světla a podporuje kancelářskou práci vyžadující soustředění zraku. Díky jedinečnému designu, energeticky úsporným LED modulům a možnosti spolupráce s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI je svítidlo určeno pro použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, zejména v reprezentativních prostorách.

BARIS 52 LED UGR PLUS N 1423MM 3425LM 830 IP20 I CL. BÍLÝ 23W SINGLE 70D

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	120206	Materiál optiky:	PC
EAN:	5905963120206	Optika:	objektiv
Zdroj světla:	LED modul	Materiál karoserie:	hliník
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	23	Barva těla:	bílý
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	69/52/1423
Frekvence [Hz]:	50–60	Instalační rozměry [mm]:	1315
Světelný tok svítidla [lm]:	3425	Odolnost proti nárazu:	IK06
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	149	Stupeň těsnosti:	IP20
Energetická třída:	C	Montážní verze:	povrchová montáž
Třída ochrany:	I	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Teplota barvy [K]:	3000	Počet kusů na paletě [ks]:	40
Index podání barev (Ra) >:	80	Čistá hmotnost [kg]:	1.925
SDCM:	3	UGR (4H8H):	<19
Účinník:	0.97	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L70B50 [h]:	153000	Certifikát CE:	144/2025
Životnost LED L80B10 [h]:	96000	Manuál:	Download PDF
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	46000	Environmentální deklarace (EPD):	852/2025
Úhel osvětlení [°]:	70	Plik LDT:	Download