

BARIS 52 LED UGR PLUS Z 3383MM 13000LM 830 IP44 I CL. DALI ČERNÝ 111W BEZ TŘÍDY 70D (37W/M)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Index: | 125997 |
| Stupeň těsnosti: | IP44 |
| Odolnost proti nárazu: | IK03 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 111 |
| Výkon svítidla [W/m]: | 37 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 13000 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 |
| SDCM: | 3 |
| Energetická třída: | D |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Baris 52 LED UGR Plus je moderní lineární LED svítidlo určené pro flexibilní a elegantní světelné instalace. Je k dispozici v 9 délkách (1143–5623 mm) a lze jej spojovat do neomezených řad, takže se ideálně hodí do každého interiéru. Přesná optika UGR < 19 zajišťuje pohodlí při práci a účinnost až 143 lm/W zaručuje vysokou efektivitu a úsporu energie. K dispozici v povrchové nebo závěsné verzi, v barvách šedá, bílá a černá, s hliníkovým tělem a ovládním DALI nebo on/off. Je to dokonalá kombinace moderního designu, kvality a funkčnosti – ideální pro kanceláře, komerční prostory a moderní interiéry.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Slouží jako hlavní zdroj světla a podporuje kancelářskou práci vyžadující soustředění zraku. Díky jedinečnému designu, energeticky úsporným LED modulům a možnosti spolupráce s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI je svítidlo určeno pro použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, zejména v reprezentativních prostorách.

BARIS 52 LED UGR PLUS Z 3383MM 13000LM 830 IP44 I CL. DALI ČERNÝ 111W BEZ TŘÍDY 70D (37W/M)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|
| Index: | 125997 | Materiál optiky: | PC |
| EAN: | 5905963125997 | Optika: | objektiv |
| Zdroj světla: | LED modul | Materiál karoserie: | hliník |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 111 | Barva těla: | černá |
| Výkon svítidla [W/m]: | 37 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 69/52/3383 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Odolnost proti nárazu: | IK03 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Stupeň těsnosti: | IP44 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 13000 | Montážní verze: | závěsné |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 117 | Provozní teplota [°C]: | 35 |
| Energetická třída: | D | DIMM DALI: | ano |
| Třída ochrany: | I | Čistá hmotnost [kg]: | 5.800 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | UGR (4H8H): | <19 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 | Záruka [roky]: | 5 |
| SDCM: | 3 | Certifikát CE: | 81/2026 |
| Účinek: | 0.96 | Manuál: | Download PDF |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 153000 | Environmentální deklarace (EPD): | 852/2025 |
| Životnost LED L80B10 [h]: | 100000 | Certifikáty ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 50000 | Přík LDT: | Download |
| Úhel osvětlení [°]: | 70 | | |

BARIS 52 LED UGR PLUS Z 3383MM 13000LM 830 IP44 I CL. DALI ČERNÝ 111W BEZ TŘÍDY 70D (37W/M)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|---|
| 318023 | Baris 52 - lineární konektor. přímý |
| 318030 | Baris 52 - bílý přívodní kabel |
| 318047 | Baris 52 - černý svetr |
| 318054 | Baris 52 - eloxovaný převis dodávky |
| 318061 | Baris 52 - Dali bílé napájecí šňůry |
| 318078 | Baris 52 - Napájecí kabely Dali černé |
| 318085 | Baris 52 - eloxované napájecí kabely Dali |
| 318092 | Baris 52 - nošení popruhů |
| 465703 | Baris 52 difuzor UGR délka 12500mm (12,5m) |
| 465710 | Baris 52 difuzor UGR délka 13000mm (13,0m) |
| 465727 | Baris 52 difuzor UGR délka 13500mm (13,5m) |
| 465734 | Baris 52 difuzor UGR délka 14000mm (14,0m) |
| 465741 | Baris 52 difuzor UGR délka 14500mm (14,5m) |
| 465758 | Baris 52 difuzor UGR délka 15000mm (15,0m) |
| 465765 | Baris 52 difuzor UGR délka 15500mm (15,5m) |
| 465772 | Baris 52 difuzor UGR délka 16000mm (16,0m) |
| 465789 | Baris 52 difuzor UGR délka 16500mm (16,5m) |
| 465796 | Baris 52 difuzor UGR délka 17000mm (17,0m) |
| 465802 | Baris 52 difuzor UGR délka 17500mm (17,5m) |
| 465819 | Baris 52 stínidlo UGR délka 18000mm (18,0m) |
| 465826 | Baris 52 difuzor UGR délka 18500mm (18,5m) |
| 465833 | Baris 52 difuzor UGR délka 19000mm (19,0m) |
| 465840 | Baris 52 stínidlo UGR délka 19500mm (19,5m) |
| 465857 | Baris 52 difuzor UGR délka 20000mm (20,0m) |
| 465864 | Baris 52 difuzor UGR délka 20500mm (20,5m) |
| 465871 | Baris 52 difuzor UGR délka 21000mm (21,0m) |
| 465888 | Baris 52 difuzor UGR délka 21500mm (21,5m) |
| 465895 | Baris 52 difuzor UGR délka 22000mm (22,0m) |
| 465901 | Baris 52 difuzor UGR délka 22500mm (22,5m) |
| 465918 | Baris 52 difuzor UGR délka 23000mm (23,0m) |
| 465925 | Baris 52 difuzor UGR délka 23500mm (23,5m) |
| 673979 | Baris 52 – lineární konektor DALI |
| 442629 | Baris 52 – lineární konektor Touch DIM |

BARIS 52 LED UGR PLUS Z 3383MM 13000LM 830 IP44 I CL. DALI ČERNÝ 111W BEZ TŘÍDY 70D (37W/M)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



Baris 52 - lineární konektor.
přímý (318023)



Baris 52 - Napájecí kabely Dali
černé (318078)

Datum vytvoření karty: 04 prosinec 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 81/2026