

TTL 48.000

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	607615
Stopień szczelności:	IP65 / IP54 wtyczka
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc znamionowa oprawy [W]*:	300
Temperatura barwowa [K]:	5000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	48000
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Klasa ochronności:	I
Kolor korpusu:	PANTONE 432C
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa

CHARAKTERYSTYKA

TTL 48.000 to najnowszej generacji naświetlacz (maszt oświetleniowy) o dużej mocy i imponującej wartości strumienia świetlnego. Charakteryzuje się nie tylko bardzo wysoką efektywnością świetlną, ale również wysoką szczelnością IP65 oraz uderzenioodpornością IK08. Parametry te zostały osiągnięte dzięki zastosowanym markowym komponentom, solidnej obudowie i zastosowaniu pasywnego układu chłodzenia lampy, który umożliwia oddawanie nadmiaru wytwarzanego ciepła podczas pracy lampy. Zaletą TTL 48.000 jest bardzo szybki i prosty montaż, łatwy transport oraz możliwość zasilania hybrydowego (zasilanie akumulatora lub zasilanie sieciowe).

Wymiary **złożonego** zestawu: 358 x 358 x 1088 mm

Wymiary **rozłożonego** masztu: 1303 x 1192 x 3800 mm

Max siła wiatru przy rozłożonym maszcie: 30 m/s

Żywotność LED L80 850 [h]: > 100.000 h

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: tak

Temperatura przechowywania: od -40 do +80 °C

ZASTOSOWANIE

Znajdzie zastosowanie i świetnie się sprawdzi zarówno wewnątrz hal przemysłowych, magazynowych, sportowych, w centrach logistycznych, jak i na zewnątrz – na boiskach sportowych, dźwigach, żurawiach, placach budowy.

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	607615	Kolor korpusu:	PANTONE 432C
EAN:	5905963607615	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	358/358/1088
Źródło światła:	moduł LED	Odporność na uderzenia:	IK08
Moc znamionowa oprawy [W]:	300	Stopień szczelności:	IP65 / IP54 wtyczka
Temperatura barwowa [K]:	5000	Temperatura pracy [°C]:	od -30 do +45
Strumień świetlny oprawy [lm]:	48000	Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Liczba sztuk na palecie [szt]:	5
Zakres napięć AC [V]:	LiFePO4 1.3kW	Waga netto [kg]:	46
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Kategoria typ:	Naświetlacze miejsca pracy
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	160	Wersja:	3 moduły
Klasa ochrony:	I	Gwarancja [lata]:	2
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Certyfikat CE:	172/2026
Kąt świecenia [°]:	60	Instrukcja:	Pobierz PDF
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa		