

TTL 48.000

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	607615
IP-Schutzart:	IP65 / IP54 Stecker
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Nennleistung der Leuchte [W]*:	300
Farbtemperatur [K]:	5000
Lichtstrom [lm]*:	48000
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Schutzklasse:	I
Farbe Gehäuse:	PANTONE 432C
Typ Diffusor:	Linsenmatrix

CHARAKTERISTIK

TTL 48.000 ist ein Flutlichtstrahler (Lichtmast) der neuesten Generation mit hoher Leistung und beeindruckendem Lichtstrom. Er zeichnet sich nicht nur durch eine sehr hohe Lichtausbeute aus, sondern auch durch eine hohe Dichtigkeit gemäß IP65 und eine Schlagfestigkeit gemäß IK08. Diese Parameter wurden durch die Verwendung von Markenkompontenten, einem soliden Gehäuse und einem passiven Lampenkühlsystem erreicht, das die während des Lampenbetriebs entstehende überschüssige Wärme ableitet. Zu den Vorteilen des TTL 48.000 gehören die sehr schnelle und einfache Installation, der einfache Transport und die Möglichkeit einer hybriden Stromversorgung (Batterie oder Netzstrom).
Abmessungen des **zusammengebauten Sets**: 358 x 358 x 1088 mm
Abmessungen des **ausgeklappten Mastes**: 1303 x 1192 x 3800 mm
Maximale Windstärke bei ausgeklapptem Mast: 30 m/s
LED L80 850 [h] Lebensdauer: > 100.000 h
Überspannungsschutz [kV]: ja
Lagertemperatur: -40 bis +80 °C

ANWENDUNGSBEREICHE

Er kann sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich eingesetzt werden und leistet hervorragende Dienste. Es kann auch im Freien auf Sportplätzen, Kränen, Kränen und Baustellen verwendet werden.

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	607615	Farbe Gehäuse:	PANTONE 432C
EAN:	5905963607615	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	358/358/1088
Lichtquelle:	LED modul	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Nennleistung der Leuchte [W]:	300	IP-Schutzart:	IP65 / IP54 Stecker
Farbtemperatur [K]:	5000	Betriebstemperatur [°C]:	von -30 bis +45
Lichtstrom [lm]:	48000	Steckertyp:	UNI-SCHUKO
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Menge auf der Palette [Stück]:	5
Wechselspannungsbereich [V]:	LiFePO4 1.3kW	Eigengewicht [kg]:	46
Frequenz:	50 - 60	Kategorietyp:	Arbeitsplatz-Scheinwerfer
Lichtausbeute [lm/W]:	160	Version:	3 Module
Schutzklasse:	I	Garantie [Jahre]:	2
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	CE-Zertifikat:	172/2026
Abstrahl- winkel [°]:	60	Anleitung:	Download PDF
Typ Diffusor:	Linsenmatrix		

Erstellungsdatum der Karte: 24 Juli 2026
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 172/2026