

TTL 48.000

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	607615
Degré d'étanchéité:	IP65 / IP54 prise
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale du luminaire [W]*:	300
Température de couleur [K]:	5000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	48000
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Classe de protection:	I
Couleur du corps:	PANTONE 432C
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le TTL 48 000 est un projecteur (mât d'éclairage) de dernière génération, doté d'une puissance élevée et d'un flux lumineux impressionnant. Il se caractérise non seulement par un rendement lumineux très élevé, mais aussi par une étanchéité IP65 et une résistance aux chocs IK08. Ces paramètres ont été obtenus grâce à l'utilisation de composants de marque, d'un boîtier solide et d'un système de refroidissement passif de la lampe, qui permet de dissiper l'excès de chaleur généré pendant le fonctionnement de la lampe. Les avantages du TTL 48 000 comprennent une installation très rapide et facile, un transport aisé et la possibilité d'une alimentation hybride (batterie ou secteur).

Dimensions de l'ensemble assemblé : 358 x 358 x 1088 mm
Dimensions du mât déplié : 1303 x 1192 x 3800 mm
Force maximale du vent avec le mât déplié : 30 m/s
Durée de vie LED L80 850 [h] : > 100 000 h
Protection contre les surtensions [kV] : oui
Température de stockage : -40 à +80 °C

APPLICATION

Il peut être utilisé et donne d'excellents résultats à l'intérieur et à l'extérieur. Il peut également être utilisé à l'extérieur, sur les terrains de sport, les grues et les chantiers de construction.

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	607615	Couleur du corps:	PANTONE 432C
EAN:	5905963607615	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	358/358/1088
Source de lumière:	Module LED	Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale du luminaire [W]:	300	Degré d'étanchéité:	IP65 / IP54 prise
Température de couleur [K]:	5000	Température de travail [° C]:	de -30 à +45
Flux lumineux du luminaire [lm]:	48000	Type de connecteur:	UNI-SCHUKO
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	5
Plage de tension alternative [V]:	LiFePO4 1.3kW	Poids net [kg]:	46
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Type de catégorie:	projecteurs de lieu de travail
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	160	Version:	3 modules
Classe de protection:	I	Garantie [ans]:	2
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Certificat CE:	172/2026
Angle d'éclairage [°]:	60	Instructions d'installation:	Download PDF
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire		