GAMMA LED 280 2200LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE OPAL (17W) 280MM DALI

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Index:	729201
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	17
Lichtstrom [lm]*:	2200
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	Е
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Die neueste Version des beliebten Plafond - noch bessere Leistung, gleiche bewährte Qualität.

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Paneel - zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Dank des Sockels und Schirms aus schlagfestem PC handelt es sich um eine LED-Deckenleuchte mit hoher Schlagfestigkeit IK10. Sie ist mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich vorgesehen - in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppenhäusern - als auch für die Außen- und Fassadenbeleuchtung. Sie wird besonders in öffentlichen Einrichtungen und Mehrfamilienhäusern empfohlen.



GAMMA LED 280 2200LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE OPAL (17W) 280MM DALI


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	729201
EAN:	5905963729201
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	17
Nennleistung der Leuchte [W]:	17
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Lichtstrom [lm]:	2200
Lichtausbeute [lm/W]:	130
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Power Factor:	0.90
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	119000
Abstrahl- winkel [°]:	120
Überspannungsschutz [kV]:	1
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	weiss

Material Optik:	PC
Material Gehäuse:	PP
Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø280/72
Einbaumaße [mm]:	160
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
IP-Schutzart:	IP54
Montage:	Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +25
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	280
Eigengewicht [kg]:	0.430
Kategorietyp:	Deckenlampe
Verteilungstyp:	open space
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	43/2025
PZH-Zertifikat:	B-BK-60112-0232/2025
Anleitung:	Download PDF
DIMM DALI:	ja
Optik:	Linse
Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES





GAMMA LED 280 2200LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE OPAL (17W) 280MM DALI

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
WSE0005	RC MOS MR004 IoT Programmierfernbedienung



RC MOS MR004 IoT Programmierfernbedienung (WSE0005)

Erstellungsdatum der Karte: 26 November 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

