

# LUMEDIC 595X595MM SW 6875LM RA80 3000K GLASS/PRM MB IP65/IP50 I CL. W IK09 R 49W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	783197
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK09
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	49
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	6875
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	80
<b>Energetická třída:</b>	D
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaná ocel
<b>Materiál difuzoru:</b>	szyba hartowana

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Lumedic je speciální svítidlo typu Cleanroom určené pro čisté prostory s zvýšenými požadavky na hygienu a sterilitu. Konstrukce zajišťuje snadnou údržbu čistoty a vysokou mechanickou a environmentální odolnost. Pevný ocelový kryt s krytím IP65 na straně místnosti a IP50 na straně technického prostoru zajišťuje úplnou těsnost ve sterilním prostředí a zároveň umožňuje volný proud vzduchu nad podhledem. Servisní přístup je realizován ze strany technického prostoru (revize shora), což umožňuje údržbu bez zásahu do čisté místnosti.

Přední část svítidla je vyrobena z hliníku a tvrzeného skla o tloušťce 4 mm, odolného proti nárazům (třída IK09) a působení chemikálií. Systém modulárních clon (Glass / Opal / PRM) umožňuje výběr vhodných optických vlastností v závislosti na požadavcích aplikace – od jednotného rozptýleného světla až po přesné směrové rozptýlení. Verze SW R je určena pro montáž do vyztužených stropů.

## APLIKACE

- laboratoře (mikrobiologické, farmaceutické, chemické),
- nemocnice (operační sály, jednotky intenzivní péče, diagnostické laboratoře),
- potravinářský a farmaceutický průmysl,
- čisté prostory v elektronice a výrobě polovodičů.

# LUMEDIC 595X595MM SW 6875LM RA80 3000K GLASS/PRM MB IP65/IP50 I CL. W IK09 R 49W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Index:</b>	783197	<b>Materiál prstenu:</b>	biely Ral 9003
<b>EAN:</b>	5905963783197	<b>Barva prstenu:</b>	biely Ral 9003
<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	595/595/65
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	49	<b>Instalační rozměry [mm]:</b>	585/585
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220–240	<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK09
<b>Frekvence [Hz]:</b>	0/50/60	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	6875	<b>Montážní verze:</b>	zapuštěné
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	140	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Energetická třída:</b>	D	<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	150000
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>Životnost LED L80B20 [h]:</b>	100000
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000	<b>Životnost LED L90B10 [h] [h]:</b>	50000
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	80	<b>Počet kusů na paletě [ks]:</b>	16
<b>Účinnost:</b>	0.95	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	11
<b>Přepětová ochrana [kV].:</b>	1	<b>Fotobiologická bezpečnost:</b>	RG0 - skupina bez rizika
<b>Materiál difuzoru:</b>	szyba hartowana	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Typ difuzoru:</b>	Glass/PRM	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">123/2025</a>
<b>Materiál optiky:</b>	PS	<b>Certifikace ENEC:</b>	<a href="#">0463/ENEC/25</a>
<b>Optika:</b>	PRM	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaná ocel	<b>Plik LDT:</b>	<a href="#">Download</a>
<b>Barva těla:</b>	biely Ral 9003		

Datum vytvoření karty: 05 prosinec 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 123/2025