

LUMEDIC 595X595MM SM 7100LM RA80 3000K GLASS/OPAL LNS IP65 I SCHUTZKLASSE W IK09 R 47W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---------------------------|
| Index: | 783357 |
| IP-Schutzart: | IP65 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK09 |
| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 47 |
| Lichtstrom [lm]*: | 7100 |
| Farbtemperatur [K]: | 3000 |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Material Gehäuse: | pulverbeschichteter Stahl |
| Material Diffusor: | szyba hartowana |

CHARAKTERISTIK

Lumedic SM R ist eine spezielle Cleanroom-Leuchte, die für Reinräume mit erhöhten Anforderungen an Hygiene und Sterilität entwickelt wurde. Die Konstruktion gewährleistet eine einfache Reinigung sowie eine hohe mechanische und umwelttechnische Beständigkeit. Das robuste Stahlgehäuse mit Schutzart IP65 auf der Raumseite und IP50 auf der Technikseite gewährleistet vollständige Dichtheit in sterilen Umgebungen und ermöglicht gleichzeitig einen ungehinderten Luftstrom über der abgehängten Decke. Der Servicezugang erfolgt von der Technikseite (Revision von oben), sodass Wartungsarbeiten ohne Eingriff in den Reinraum durchgeführt werden können.

Die Front der Leuchte besteht aus Aluminium und 4 mm starkem, schlagfestem (Klasse IK09) und chemikalienbeständigem Hartglas. Das System modularer Blenden (Glas / Opal / PRM) ermöglicht die Auswahl der geeigneten optischen Eigenschaften je nach Anwendungsanforderungen – von gleichmäßigem, diffusum Licht bis hin zu präzisen gerichteten Lichtverteilungen. Die Version SM R ist für den Einbau in Moduldecken vorgesehen.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Labore (mikrobiologische, pharmazeutische, chemische),
- Krankenhäuser (Operationssäle, Intensivstationen, Diagnoselabore),
- Lebensmittel- und Pharmaindustrie,
- Reinräume in der Elektronik- und Halbleiterfertigung.

LUMEDIC 595X595MM SM 7100LM RA80 3000K GLASS/OPAL LNS IP65 I SCHUTZKLASSE W IK09 R 47W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Index: | 783357 |
| EAN: | 5905963783357 |
| Lichtquelle: | LED modul |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 47 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220 - 240 |
| Frequenz: | 0/50/60 |
| Lichtstrom [lm]: | 7100 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 151 |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Schutzklasse: | I |
| Farbtemperatur [K]: | 3000 |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 |
| Power Factor: | 0.95 |
| Überspannungsschutz [kV]: | 1 |
| Material Diffusor: | szyba hartowana |
| Typ Diffusor: | Glass/Opal |
| Material Optik: | PS |
| Optik: | OPAL |
| Material Gehäuse: | pulverbeschichteter Stahl |
| Farbe Gehäuse: | biały Ral 9003 |
| Material Ring: | biały Ral 9003 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Farbe Ring: | biały Ral 9003 |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 595/595/65 |
| Einbaumaße [mm]: | 600/600 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK09 |
| IP-Schutzart: | IP65 |
| Montage: | Einbau |
| Betriebstemperatur [°C]: | von -20 bis +35 |
| Menge auf der Palette [Stück]: | 16 |
| Eigengewicht [kg]: | 11 |
| Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 150000 |
| Lebensdauer LED L80B10 [h]: | 100000 |
| Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 50000 |
| Photobiologische Sicherheit: | RG0 - risikofreie Gruppe |
| Garantie [Jahre]: | 5 |
| CE-Zertifikat: | 37/2026 |
| ENEC-Zertifikat: | 0463/ENEC/25 |
| Umwelterklärung (EPD): | 869/2025 |
| Anleitung: | Download PDF |
| ISO Zertifikat: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Plik LDT: | Download |

Erstellungsdatum der Karte: 24 März 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 37/2026