LINERO LED 632MM 18650LM 840 IP66 VW 139W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	488146
Stopień szczelności:	IP66
Moc znamionowa oprawy [W]*:	139
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	18650
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa ochronności:	II
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	aluminium
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany

CHARAKTERYSTYKA

Rodzina liniowych opraw hermetycznych typu High-Bay o lekkiej konstrukcji, wykonana z ekstrudowanego aluminium, z radiatorem odprowadzającym nadmiar ciepła oraz outdoorowym zasilaczem on/off (opcjonalnie możliwa funkcja ściemniania 1-10V dla każdej z wersji). Łączy w sobie cechy wynikające z trwałości i szczelności, z najwyższą efektywnością świetlną. Bezkompromisowy, nowoczesny desing stanowi przełom projektowaniu wydajnych i jednocześnie ekonomicznych opraw przemysłowych. Profesjonalne optyki z wytrzymałego poliwęglanu (PC) zapewniają dużą swobodę w doborze optymalnego rozwiązania, również na znacznych wysokościach montażu.

ZASTOSOWANIE

Zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających przestrzeniach produkcyjnych i magazynowych, gdzie priorytetem jest najwyższa jakość i ilość światła przy jak najniższym koszcie inwestycji.

LINERO LED 632MM 18650LM 840 IP66 VW 139W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	488146
EAN:	5905963488146
Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]:	139
Strumień świetlny oprawy [lm]:	18650
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Kategoria przepięciowa:	6kV L-N, 8kV L/N-PE
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	134
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	RAL9005
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	620/61/129
Wymiary montażowe [mm]:	140
Stopień szczelności:	IP66
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Temperatura pracy [°C]:	od -40 do +35

Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	620/65/123
Typ rozsyłu:	VW
Częstotliwość [Hz]:	47-63
SDCM:	3
Żywotność LED L70B50 [h]:	159000
Żywotność LED L80B10 [h]:	108000
Żywotność LED L90B10 [h]:	53000
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa
Materiał optyki:	PC
Odporność na uderzenia:	IK09
Liczba sztuk na palecie [szt]:	135
Waga netto [kg]:	1.800
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	111/2026
Instrukcja:	Pobierz PDF
Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Pobierz

Data utworzenia karty: 22 lipiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 111/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl