

LINERO LED 632MM 16850LM 840 IP66 SN 123W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	488276
Stopień szczelności:	IP66
Moc znamionowa oprawy [W]*:	123
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	16850
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa ochronności:	II
Klasa energetyczna:	C
Materiał korpusu:	aluminium
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany

CHARAKTERYSTYKA

Rodzina liniowych opraw hermetycznych typu High-Bay o lekkiej konstrukcji, wykonana z ekstrudowanego aluminium, z radiatorem odprowadzającym nadmiar ciepła oraz outdoorowym zasilaczem on/off (opcjonalnie możliwa funkcja ściemniania 1-10V dla każdej z wersji). Łączy w sobie cechy wynikające z trwałości i szczelności, z najwyższą efektywnością świetlną. Bezkompromisowy, nowoczesny desing stanowi przełom projektowaniu wydajnych i jednocześnie ekonomicznych opraw przemysłowych. Profesjonalne optyki z wytrzymałego poliwęglanu (PC) zapewniają dużą swobodę w doborze optymalnego rozwiązania, również na znacznych wysokościach montażu.

ZASTOSOWANIE

Zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających przestrzeniach produkcyjnych i magazynowych, gdzie priorytetem jest najwyższa jakość i ilość światła przy jak najniższym koszcie inwestycji.

LINERO LED 632MM 16850LM 840 IP66 SN 123W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	488276	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	620/65/123
EAN:	5905963488276	Typ rozsyłu:	SN
Źródło światła:	moduł LED	Częstotliwość [Hz]:	47-63
Moc znamionowa oprawy [W]:	123	SDCM:	3
Strumień świetlny oprawy [lm]:	16850	Żywotność LED L70B50 [h]:	53000
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Żywotność LED L80B10 [h]:	108000
Kategoria przepięciowa:	6kV L-N, 8kV L/N-PE	Żywotność LED L90B10 [h]:	159000
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	137	Materiał klosza:	PC
Klasa energetyczna:	C	Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa
Klasa ochrony:	II	Materiał optyki:	PC
Temperatura barwowa [K]:	4000	Odporność na uderzenia:	IK09
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Liczba sztuk na palecie [szt]:	135
Materiał korpusu:	aluminium	Waga netto [kg]:	1.800
Kolor korpusu:	RAL9005	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	620/61/129	Gwarancja [lata]:	5
Wymiary montażowe [mm]:	140	Certyfikat CE:	111/2026
Stopień szczelności:	IP66	Instrukcja:	Pobierz PDF
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany	Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Temperatura pracy [°C]:	od -40 do +35	Plik LDT:	Pobierz