

# EXPO MODULAR TRACK 3100LM DALI 50X50D NOIR MAT STRUCTURÉ 940 35W

## FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



### PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	235764
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	35
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3100
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	90
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	noir
Optique:	réflecteur
Angle d'éclairage [°]:	50x50

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

EXPO Modular est un luminaire pour projecteur conçu à partir de zéro, qui offre toute une série de nouvelles fonctionnalités à l'utilisateur. Faible effet d'éblouissement UGR, optique précise, indice CRI élevé, possibilité d'étendre les fonctionnalités du luminaire ou de lui donner un caractère individuel grâce à une large gamme d'accessoires tels que des caches ecoPET ou des accessoires tels que des abat-jours, des caches et des masques atypiques fabriqués en 3D. La conception du luminaire assure une thermique optimale et permet de modifier les angles d'éclairage, ainsi que de personnaliser la couleur de l'anneau et du corps. EXPO Modular est un projecteur en aluminium de haute qualité avec une source lumineuse COB LED. Utilisation universelle avec un système de rails conducteurs. Aucune émission de rayons ultraviolets et infrarouges, indice de rendu des couleurs élevé, rendement lumineux élevé et grande durabilité.

### APPLICATION

Comme éclairage d'accentuation dans les commerces de détail, les musées, les salles d'exposition, les bureaux. À combiner avec des systèmes de barres en couleur de projecteur.

# EXPO MODULAR TRACK 3100LM DALI 50X50D NOIR MAT STRUCTURÉ 940 35W

## FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	235764	Matériau de l'anneau:	aluminium
EAN:	5905963235764	Couleur de l'anneau:	noir
Source de lumière:	COB	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	fi=80 L=215
Puissance nominale du luminaire [W]:	35	Dimensions de montage [mm]:	track
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3100	Degré d'étanchéité:	IP20
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	89	Méthode de montage:	rail triphasée
Classe énergétique:	F	DIMM DALI:	oui
Classe de protection:	II	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	245/230/90
Température de couleur [K]:	4000	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	480
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	90	Poids net [kg]:	0.850
Angle d'éclairage [°]:	50x50	Poids brut [kg]:	0.970
Module d'éclairage remplaçable:	oui	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	50000
Matériel optique:	aluminium	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Optique:	réflecteur	Garantie [ans]:	5
Matériaux du corps:	aluminium	Certificat CE:	<a href="#">156/2025</a>
Couleur du corps:	noir	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>

Date de création de la carte: 15 décembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 156/2025