# TYTAN STEEL LED PRO RAPID 1188MM 14500LM 840 IP66 DAN 80W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Index:** | 188084 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP66 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK06 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]*:** | 80 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 14500 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Materiál karoserie:** | potažená ocel |
| **Barva těla:** | bílý |
| **Materiál difuzoru:** | PC |
| **Typ difuzoru:** | lentikulární matrice |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Tytan Steel LED Pro RAPID je inovativní řešení v kategorii klasických hermetických svítidel, které kombinuje funkčnost s moderním designem. Všechny technické výhody tradičního hermetického svítidla jsou uzavřeny v elegantním, nízkoprofilovém krytu, obohaceném o pokročilou optiku, díky které je Tytan Steel LED Pro RAPID univerzálním svítidlem. Osvědčí se jak v nejjednodušších aplikacích, tak v pokročilých průmyslových řešeních. Produkt se vyznačuje velmi rychlou montáží a nízkými pořizovacími a provozními náklady (192 lm/W).
Označení RAPID označuje ještě rychlejší montáž (ve srovnání s klasickými otevíratelnými hermetickými svítidly) díky kabelu o délce 0,6 m, který vede přímo ze svítidla a je zakončen těsnou rychlospojkou. To umožňuje připojení napájení bez nutnosti otevírání svítidla. Svítidlo si zároveň zachovává možnost otevření pro servisní účely. Průchozí verze mají dva kabely stejné konstrukce. Spolehlivé komponenty použité v lampě minimalizují potřebu servisu.
Lampa Tytan Steel LED Pro Rapid je vyrobena ze oceli, což jí zajišťuje výjimečnou odolnost, a díky konstrukci profilu ve tvaru písmene U si zachovává lehkost charakteristickou pro svítidla z plastu, což usnadňuje montáž a nezatěžuje nosné konstrukce.
Tytan Steel LED Pro Rapid je ideálním řešením z ekonomického a funkčního hlediska pro širokou škálu použití.
UGR < 19
Unified Glare Rating je index charakterizující oslnění. Čím nižší je index jednotného hodnocení osvětlení (UGR), tím menší je oslnění.

## APLIKACE

Multifunkční LED lampa je určena pro použití v oblastech s vysokými požadavky na odolnost proti prachu a vodě. Zvláště doporučujeme pro osvětlení průmyslových a skladových hal, garáží, parkovišť (podzemních a vícepodlažních), veřejných budov, včetně nemocnic, vzdělávacích a výchovných zařízení, obchodních a servisních objektů, dopravních terminálů a podzemních chodeb. Lampa je ideální pro nové osvětlovací aplikace i pro výměnu tradičních zářivkových svítidel za energeticky úsporná LED řešení. Její konstrukce je přizpůsobena pro povrchovou a závěsnou montáž.

# TYTAN STEEL LED PRO RAPID 1188MM 14500LM 840 IP66 DAN 80W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Index:** | 188084 | **Materiál difuzoru:** | PC |
| **EAN:** | 5905963188084 | **Typ difuzoru:** | lentikulární matrice |
| **Zdroj světla:** | LED modul | **Materiál karoserie:** | potažená ocel |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 80 | **Barva těla:** | bílý |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 14500 | **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 1188/57/45 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220-240 | **Instalační rozměry [mm]:** | 520 |
| **Frekvence [Hz]:** | 50-60 | **Odolnost proti nárazu:** | IK06 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 181 | **Stupeň těsnosti:** | IP66 |
| **Energetická třída:** | A | **Montážní verze:** | přisazené, závěsné |
| **Třída ochrany:** | I | **Provozní teplota [°C]:** | od -20 do +35 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 | **Počet kusů na paletě [ks]:** | 110 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 | **Čistá hmotnost [kg]:** | 1.300 |
| **SDCM:** | 3 | **Typ vyzařování:** | DAN |
| **Životnost LED L70B50 [h]:** | 140000 | **Fotobiologická bezpečnost:** | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| **Životnost LED L80B10 [h]:** | 88000 | **Záruka [roky]:** | 5 |
| **Životnost LED L90B10 [h] [h]:** | 42000 | **Certifikát CE:** | 160/2025 |
| **Úhel osvětlení [°]:** | butterfly | **Manuál:** | Download PDF |
| **Přepěťová ochrana [kV].:** | 2 | **Plik LDT:** | Download |

Datum vytvoření karty: 30 leden 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 160/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl