

TYTAN STEEL LED RAPID 1188MM 10900LM 840 IP66 LS2 105D 73W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	192821
Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK06
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	73
Světelný tok svítidla [lm]*:	10900
Teplota barvy [K]:	4000
Materiál karoserie:	potažená ocel
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	lentikulární matrice

VLASTNOSTI PRODUKTU

Tytan Steel LED Rapid odráží inovativní přístup ke klasickému hermetickému svítidlu, které spojuje funkčnost s estetikou. Všechny technické výhody tradičního hermetického svítidla jsou uzavřeny v elegantním, nízkém profilu, který dává lampě moderní design. Díky pokročilé optice se Tytan Steel LED Rapid osvědčí jak v nejjednodušších aplikacích, tak i v náročných průmyslových řešeních. Produkt se vyznačuje mimořádnou snadností montáže, nízkými pořizovacími a provozními náklady (169 lm/W).

Označení RAPID označuje ještě rychlejší montáž (ve srovnání s klasickými otevíratelnými hermetickými svítidly) díky kabelu o délce 0,6 m, který vede přímo ze svítidla a je zakončen těsnou rychlospojku. To umožňuje připojení napájení bez nutnosti otevírání svítidla. Svítidlo si zároveň zachovává možnost otevření pro servisní účely. Průchozí verze mají dva kabely stejné konstrukce. Spolehlivé komponenty použité v lampě minimalizují nutnost servisu. Lampa Tytan Steel LED Rapid je vyrobena z oceli, což jí zajišťuje výjimečnou odolnost, a díky konstrukci profilu ve tvaru písmene U si zachovává lehkost charakteristickou pro svítidla z plastu, což usnadňuje montáž a nezatěžuje nosné konstrukce.

Tytan Steel LED Rapid je optimální kombinací funkčnosti a ekonomiky, ideální pro širokou škálu použití.

APLIKACE

Multifunkční LED lampa je určena pro použití v oblastech s vysokými požadavky na odolnost proti prachu a vodě. Zvláště doporučujeme pro osvětlení průmyslových a skladových hal, garáží, parkovišť (podzemních a vícepodlažních), veřejných budov, včetně nemocnic, vzdělávacích a výchovných zařízení, obchodních a servisních objektů, dopravních terminálů a podzemních chodeb. Lampa je ideální pro nové osvětlovací aplikace i pro výměnu tradičních zářivkových svítidel za energeticky úsporná LED řešení. Její konstrukce je přizpůsobena pro povrchovou a závěsnou montáž.

TYTAN STEEL LED RAPID 1188MM 10900LM 840 IP66 LS2 105D 73W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	192821	Materiál karoserie:	potažená ocel
EAN:	5905963192821	Barva těla:	bílý
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1188/57/45
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	73	Instalační rozměry [mm]:	520
Světelný tok svítidla [lm]:	10900	Odolnost proti nárazu:	IK06
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Stupeň těsnosti:	IP66
Frekvence [Hz]:	50-60	Montážní verze:	přisazené, závěsné
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	149	Provozní teplota [°C]:	od +35 do -20
Energetická třída:	C	Počet kusů na paletě [ks]:	110
Třída ochrany:	I	Čistá hmotnost [kg]:	1.500
Teplota barvy [K]:	4000	Typ vyzářování:	symetrický
Index podání barev (Ra) >:	80	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
SDCM:	3	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L70B50 [h]:	140000	Certifikát CE:	159/2025
Životnost LED L80B10 [h]:	88000	Manuál:	Download PDF
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000	Typ kabelu:	5x1.5
Úhel osvětlení [°]:	105	Průchozí kabeláž:	LS2
Přepětová ochrana [kV]:	2	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Materiál difuzoru:	PC	Plik LDT:	Download
Typ difuzoru:	lentikulární matrice		