

# LUNGO II TRACK 1950LM 40° II KL. IP20 SZARY 827 DALI (18W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	729423
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	18
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1950
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	2700
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra) &gt;:</b>	80
<b>Kąt świecenia [°]:</b>	40
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium
<b>Kolor korpusu:</b>	szary
<b>Kolor pierścienia:</b>	szary
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	fi=60 L=170

## CHARAKTERYSTYKA

Oprawa Lungo II LED Track wyposażona jest w zintegrowany, trwały i energooszczędny moduł LED, który zapewnia strumień świetlny do 1330 lm, zależnie od wybranej wersji. Użytkownik ma możliwość wyboru jednej z trzech temperatur barwowych: 2700 K, 3000 K lub 4000 K, a także dwóch wariantów wskaźnika oddawania barw – Ra 80 lub Ra 90, co pozwala dopasować jakość światła do charakteru przestrzeni. Oprawa oferuje trzy kąty rozsyłu światła: 20°, 40° oraz 70°, dzięki czemu sprawdza się zarówno w oświetleniu akcentowym, jak i ogólnym. Korpus wykonany jest z aluminiowej obudowy lakierowanej proszkowo, dostępnej w kolorze białym, czarnym, szarym lub w wersji czarnej ze złotym wnętrzem. Stopień ochrony IP20 umożliwia zastosowanie oprawy wewnątrz budynków, natomiast wersja track jest w pełni kompatybilna z systemami szynoprzewodów 3-fazowych, zapewniając elastyczność montażu i konfiguracji oświetlenia.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa znajduje zastosowanie w przestrzeniach takich jak:

- korytarze i przejścia w budynkach biurowych i instytucjonalnych
- strefy wejściowe i hole
- klatki schodowe
- pomieszczenia reprezentacyjne

# LUNGO II TRACK 1950LM 40° II KL. IP20 SZARY 827 DALI (18W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	729423	Materiał korpusu:	aluminium
EAN:	5905963729423	Kolor korpusu:	szary
Kategoria typ:	Oprawy dekoracyjne	Materiał pierścienia:	aluminium
Kategoria zastosowanie:	oświetlenie architektoniczne, oświetlenie biurowe, oświetlenie sklepowe	Kolor pierścienia:	szary
Źródło światła:	COB	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	fi=60 L=170
Moc znamionowa oprawy [W]:	18	Wymiary montażowe [mm]:	L= 40mm fi6mm
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1950	Stopień szczelności:	IP20
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Sposób montażu:	do szynoprzewodu
Częstotliwość [Hz]:	0/50/60	DIMM DALI:	tak
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	108	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	260/130/65
Klasa energetyczna:	E	Liczba sztuk na palecie [szt]:	480
Klasa ochrony:	II	Waga netto [kg]:	0.515
Temperatura barwowa [K]:	2700	Waga brutto [kg]:	0.585
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Żywotność LED L90B10 [h]:	50000	Gwarancja [lata]:	5
Kąt świecenia [°]:	40	Certyfikat CE:	<a href="#">01/2026</a>
Wymienny moduł świetlny:	tak	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Optyka:	odbłyśnik	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>
Materiał optyki:	aluminium		

# LUNGO II TRACK 1950LM 40° II KL. IP20 SZARY 827 DALI (18W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU  
RYSUNKI TECHNICZNE



Data utworzenia karty: 05 styczeń 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 01/2026