

LUNGO II TRACK 1350LM 20° II SCHUTZKLASSE IP20 WEISS 830 DALI (12W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	780592
Nennleistung der Leuchte [W]*:	12
Lichtstrom [lm]*:	1350
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Abstrahl- winkel [°]:	20
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Farbe Ring:	weiß
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	fi=60 L=170

CHARAKTERISTIK

Die Leuchte Lungo II LED Track ist mit einem integrierten, langlebigen und energiesparenden LED-Modul ausgestattet, das je nach gewählter Version einen Lichtstrom von bis zu 1330 lm liefert. Der Benutzer kann zwischen drei Farbtemperaturen wählen: 2700 K, 3000 K oder 4000 K sowie zwei Varianten des Farbwiedergabeindexes – Ra 80 oder Ra 90, wodurch die Lichtqualität an die Beschaffenheit des Raumes angepasst werden kann. Die Leuchte bietet drei Abstrahlwinkel: 20°, 40° und 70°, wodurch sie sich sowohl für die Akzent- als auch für die Allgemeinbeleuchtung eignet. Das Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und ist in den Farben Weiß, Schwarz, Grau oder in Schwarz mit goldenem Innenraum erhältlich. Die Schutzart IP20 ermöglicht den Einsatz der Leuchte in Innenräumen, während die Track-Version vollständig mit 3-Phasen-Stromschienensystemen kompatibel ist und somit Flexibilität bei der Montage und Konfiguration der Beleuchtung bietet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die LED-Leuchte wird unter anderem in folgenden Bereichen eingesetzt:

- Flure und Durchgangsbereiche in Bürogebäuden und Institutionen
- Eingangsbereiche und Lobbys
- Treppenhäuser
- Empfangsbereiche

LUNGO II TRACK 1350LM 20° II SCHUTZKLASSE IP20 WEISS 830 DALI (12W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	780592
EAN:	5905963780592
Kategorietyyp:	Dekorative Leuchten
Kategorie der Anwendung:	Architektur, Bürobeleuchtung, kommerzielle Einrichtungen
Lichtquelle:	COB
Nennleistung der Leuchte [W]:	12
Lichtstrom [lm]:	1350
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	0/50/60
Lichtausbeute [lm/W]:	113
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000
Abstrahl- winkel [°]:	20
Austauschbare Lichtquelle:	ja
Optik:	Rückstrahler
Material Optik:	Aluminium

Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Ring:	aluminium
Farbe Ring:	weiß
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	fi=60 L=170
Einbaumaße [mm]:	L= 40mm fi6mm
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	zur Stromschiene
DIMM DALI:	ja
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	260/130/65
Menge auf der Palette [Stück]:	480
Eigengewicht [kg]:	0.515
Bruttogewicht [kg]:	0.585
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	01/2026
Anleitung:	Download PDF
Pliik LDT:	Download

LUNGO II TRACK 1350LM 20° II SCHUTZKLASSE IP20 WEISS 830 DALI (12W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE
TECHNICAL PICTURES



Erstellungsdatum der Karte: 05 Januar 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 01/2026