

# LUNGO II TRACK 1350LM 20° II CL. IP20 NOIR/D'OR 830 (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	780486
Puissance nominale du luminaire [W]*:	12
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1350
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Angle d'éclairage [°]:	20
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	noir
Couleur de l'anneau:	d'or
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	fi=60 L=170

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire Lungo II LED Track est équipé d'un module LED intégré, durable et économe en énergie, qui fournit un flux lumineux allant jusqu'à 1330 lm, selon la version choisie. L'utilisateur a la possibilité de choisir entre trois températures de couleur : 2700 K, 3000 K ou 4000 K, ainsi que deux variantes d'indice de rendu des couleurs – Ra 80 ou Ra 90, ce qui permet d'adapter la qualité de la lumière à la nature de l'espace. Le luminaire offre trois angles de diffusion de la lumière : 20°, 40° et 70°, ce qui le rend idéal pour l'éclairage d'accentuation et l'éclairage général. Le corps est constitué d'un boîtier en aluminium laqué par poudrage, disponible en blanc, noir, gris ou en noir avec un intérieur doré. L'indice de protection IP20 permet d'utiliser le luminaire à l'intérieur des bâtiments, tandis que la version sur rail est entièrement compatible avec les systèmes de rails conducteurs triphasés, offrant une grande flexibilité d'installation et de configuration de l'éclairage.

## APPLICATION

Le luminaire LED est utilisé dans des espaces tels que :

- les couloirs et les passages dans les immeubles de bureaux et les bâtiments institutionnels
- les entrées et les halls d'entrée
- les escaliers
- les zones de réception

# LUNGO II TRACK 1350LM 20° II CL. IP20 NOIR/D'OR 830 (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	780486	Matériel optique:	aluminium
EAN:	5905963780486	Matériau du corps:	aluminium
Type de catégorie:	luminaires décoratifs	Couleur du corps:	noir
Catégorie d'application:	architectural, éclairage de bureau, installations commerciales	Matériau de l'anneau:	aluminium
Source de lumière:	COB	Couleur de l'anneau:	d'or
Puissance nominale du luminaire [W]:	12	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	fi=60 L=170
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1350	Dimensions de montage [mm]:	L= 40mm fi6mm
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Degré d'étanchéité:	IP20
Fréquence [Hz]:	0/50/60	Méthode de montage:	rail triphasée
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	113	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	260/130/65
Classe énergétique:	E	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	480
Classe de protection:	II	Poids net [kg]:	0.515
Température de couleur [K]:	3000	Poids brut [kg]:	0.585
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	50000	Garantie [ans]:	5
Angle d'éclairage [°]:	20	Certificat CE:	<a href="#">01/2026</a>
Module d'éclairage remplaçable:	oui	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Optique:	réflecteur	Pliq LDT:	<a href="#">Download</a>

# LUNGO II TRACK 1350LM 20° II CL. IP20 NOIR/D'OR 830 (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT  
TECHNICAL PICTURES



Date de création de la carte: 05 janvier 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.01/2026