

LUNGO II TRACK 1500LM 70° II CL. IP20 GRIS 940 DALI (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	742972
Puissance nominale du luminaire [W]*:	12
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1500
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	90
Angle d'éclairage [°]:	70
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	gris
Couleur de l'anneau:	gris
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	fi=60 L=170

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire Lungo II LED Track est équipé d'un module LED intégré, durable et économe en énergie, qui fournit un flux lumineux allant jusqu'à 1330 lm, selon la version choisie. L'utilisateur a la possibilité de choisir entre trois températures de couleur : 2700 K, 3000 K ou 4000 K, ainsi que deux variantes d'indice de rendu des couleurs – Ra 80 ou Ra 90, ce qui permet d'adapter la qualité de la lumière à la nature de l'espace. Le luminaire offre trois angles de diffusion de la lumière : 20°, 40° et 70°, ce qui le rend idéal pour l'éclairage d'accentuation et l'éclairage général. Le corps est constitué d'un boîtier en aluminium laqué par poudrage, disponible en blanc, noir, gris ou en noir avec un intérieur doré. L'indice de protection IP20 permet d'utiliser le luminaire à l'intérieur des bâtiments, tandis que la version sur rail est entièrement compatible avec les systèmes de rails conducteurs triphasés, offrant une grande flexibilité d'installation et de configuration de l'éclairage.

APPLICATION

Le luminaire LED est utilisé dans des espaces tels que :

- les couloirs et les passages dans les immeubles de bureaux et les bâtiments institutionnels
- les entrées et les halls d'entrée
- les escaliers
- les zones de réception

LUNGO II TRACK 1500LM 70° II CL. IP20 GRIS 940 DALI (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT


TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	742972	Couleur du corps:	gris
EAN:	5905963742972	Matériau de l'anneau:	aluminium
Type de catégorie:	luminaires décoratifs	Couleur de l'anneau:	gris
Catégorie d'application:	architectural, éclairage de bureau, installations commerciales	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	fi=60 L=170
Source de lumière:	COB	Dimensions de montage [mm]:	L= 40mm fi6mm
Puissance nominale du luminaire [W]:	12	Degré d'étanchéité:	IP20
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1500	Méthode de montage:	rail triphasée
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	DIMM DALI:	oui
Fréquence [Hz]:	0/50/60	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	260/130/65
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	125	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	480
Classe énergétique:	D	Poids net [kg]:	0.515
Classe de protection:	II	Poids brut [kg]:	0.585
Température de couleur [K]:	4000	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	90	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	50000	Certificat CE:	01/2026
Angle d'éclairage [°]:	70	Instructions d'installation:	Download PDF
Module d'éclairage remplaçable:	oui	Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Optique:	réflecteur	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Matériel optique:	aluminium	Plik LDT:	Download
Matériau du corps:	aluminium		

LUNGO II TRACK 1500LM 70° II CL. IP20 GRIS 940 DALI (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TECHNICAL PICTURES



Date de création de la carte: 05 janvier 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 01/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl