

# LUNGO II TRACK 1450LM 40° II CL. IP20 ČERNÁ 830 DALI (12W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Index:</b>                         | 780615      |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b> | 12          |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>   | 1450        |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>             | 3000        |
| <b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>  | 80          |
| <b>Úhel osvětlení [°]:</b>            | 40          |
| <b>Materiál karoserie:</b>            | hliník      |
| <b>Barva těla:</b>                    | černá       |
| <b>Barva prstenu:</b>                 | černá       |
| <b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>        | fi=60 L=170 |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo Lungo II LED Track je vybaveno integrovaným, odolným a energeticky úsporným LED modulem, který poskytuje světelný tok až 1330 lm, v závislosti na zvolené verzi. Uživatel si může vybrat jednu ze tří barevných teplot: 2700 K, 3000 K nebo 4000 K, a také dvě varianty indexu podání barev – Ra 80 nebo Ra 90, což umožňuje přizpůsobit kvalitu světla charakteru prostoru. Svítidlo nabízí tři úhly vyzařování světla: 20°, 40° a 70°, díky čemuž se hodí jak pro akcentové, tak pro obecné osvětlení. Tělo je vyrobeno z hliníkového pouzdra s práškovým lakováním, které je k dispozici v bílé, černé, šedé barvě nebo v černé verzi se zlatým vnitřkem. Stupeň ochrany IP20 umožňuje použití svítidla uvnitř budov, zatímco verze track je plně kompatibilní s třífázovými sběrníkovými systémy, což zajišťuje flexibilitu montáže a konfigurace osvětlení.

## APLIKACE

Svítidlo se používá v prostorách, jako jsou:

- chodby a průchody v kancelářských a institucionálních budovách
- vstupní prostory a vestibuly
- schodiště
- recepční prostory

# LUNGO II TRACK 1450LM 40° II CL. IP20 ČERNÁ 830 DALI (12W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|   |  |  |                                   |
|---|--|--|-----------------------------------|
| <b>Index:</b>                             | 780615   | <b>Materiál karoserie:</b>                   | hliník                            |
| <b>EAN:</b>                               | 5905963780615  | <b>Barva těla:</b>                           | černá                             |
| <b>Typ kategorie:</b>                     | dekorativní svítidla   | <b>Materiál prstenu:</b>                     | hliník                            |
| <b>Kategorie použití:</b>                 | osvětlení architektonické, osvětlení kanceláří, osvětlení sklepowe | <b>Barva prstenu:</b>                        | černá                             |
| <b>Zdroj světla:</b>                      | CO B   | <b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>               | fi=60 L=170                       |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>      | 12   | <b>Instalační rozměry [mm]:</b>              | L= 40mm fi6mm                     |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>        | 1450   | <b>Stupeň těsnosti:</b>                      | IP20                              |
| <b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>     | 220-240  | <b>Montážní verze:</b>                       | do lišty                          |
| <b>Frekvence [Hz]:</b>                    | 0/50/60  | <b>DIMM DALI:</b>                            | ano                               |
| <b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b> | 121  | <b>Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:</b> | 260/130/65                        |
| <b>Energetická třída:</b>                 | D  | <b>Počet kusů na paletě [ks]:</b>            | 480                               |
| <b>Třída ochrany:</b>                     | II   | <b>Čistá hmotnost [kg]:</b>                  | 0.515                             |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>                 | 3000   | <b>Hrubá hmotnost [kg]:</b>                  | 0.585                             |
| <b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>      | 80   | <b>Fotobiologická bezpečnost:</b>            | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| <b>Životnost LED L90B10 [h] [h]:</b>      | 50000  | <b>Záruka [roky]:</b>                        | 5                                 |
| <b>Úhel osvětlení [°]:</b>                | 40   | <b>Certifikát CE:</b>                        | <a href="#">01/2026</a>           |
| <b>Vyměnitelný světelný modul:</b>        | ano  | <b>Manuál:</b>                               | <a href="#">Download PDF</a>      |
| <b>Optika:</b>                            | reflektor  | <b>Plik LDT:</b>                             | <a href="#">Download</a>          |
| <b>Materiál optiky:</b>                   | hliník   |  |                                   |

# LUNGO II TRACK 1450LM 40° II CL. IP20 ČERNÁ 830 DALI (12W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA  
TECHNICKÉ VÝKRESY



Datum vytvoření karty: 05 leden 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 01/2026