BARIS 40 LED Z 2200LM PLX I KL. IP44 860MM 830 14W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	131097
Moc znamionowa oprawy [W]*:	14
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2200
Temperatura barwowa [K]:	3000
Stopień szczelności:	IP44
Klasa energetyczna:	C
Kolor korpusu:	czarny
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie przesłony opalizowanej i pryzmatycznej. Układ optyczny w formie przesłony pryzmatycznej ogranicza olśnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej. Lampa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane BARIS 40 LED zawierają zwiesia o długości 1,2m z puszką w zestawie.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurowcach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych. Kinkiety dedykowane są m.in. do korytarzy, ciągów komunikacyjnych oraz do pomieszczeń sanitarnych i łazienek gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP44.


BARIS 40 LED Z 2200LM PLX I KL. IP44 860MM 830 14W CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	131097	**Stopień szczelności:**	IP44
EAN:	5905963131097	**Sposób montażu:**	zwieszany
Źródło światła:	LED	**Waga netto [kg]:**	1.100
Moc znamionowa oprawy [W]:	14	**Kategoria typ:**	Oprawy i systemy liniowe
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	150000
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2200	**Żywotność LED L80B10 [h]:**	100000
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	157	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	50000
Klasa energetyczna:	C	**Znamionowe napięcie zasilania [V]:**	220-240
Klasa ochronności:	I	**Odporność na uderzenia:**	IK06
Temperatura barwowa [K]:	3000	**Temperatura pracy [°C]:**	od 0 do +35
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Gwarancja [lata]:**	5
SDCM:	3	**Certyfikat CE:**	04/2026
Materiał klosza:	PC	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Rodzaj klosza:	OPAL	**Deklaracja środowiskowa (EPD):**	852/2025
Kolor korpusu:	czarny	**Kategoria zastosowanie:**	oświetlenie biurowe
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	53/40/860	**Certyfikaty ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Data utworzenia karty: 17 luty 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 04/2026