

# BARIS 40 LED N 6400LM PLX I CL. IP20 1140MM 830 42W SCHWARZ

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	128370
Puissance nominale du luminaire [W]*:	42
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	6400
Température de couleur [K]:	3000
Degré d'étanchéité:	IP20
Classe énergétique:	C
Couleur du corps:	noir
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire suspendu ou en saillie ayant une section transversale très étroite. Les corps sont disponibles en profilé d'aluminium anodisé de couleur gris ou en profilé d'aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur demande). Système optique sous la forme de diffuseur opalin. Le système optique sous forme de diaphragme prismatique réduit l'éblouissement et se caractérise par une plus grande transmission de la lumière que le diffuseur opale, ce qui a un impact direct sur une valeur plus élevée de l'efficacité lumineuse. Le luminaire est muni d'un système de suspension unique facilitant le montage et le réglage du câble de suspension. Tous les luminaires suspendus BARIS 40 LED comprennent des suspensions avec une boîte incluse. Contient des élingues de 1,2 m de long.

## APPLICATION

Le luminaire est conçu à être utilisé à l'intérieur. Particulièrement recommandé comme source d'éclairage principal propice au travail de bureau. La conception unique, les modules LED à faible consommation d'énergie et la possibilité de coopération avec des systèmes de contrôle de l'éclairage externes en standard DALI prédisposent ce luminaire à une utilisation dans les immeubles de bureaux modernes de classe A+, avec un accent particulier sur les pièces représentatives. Les appliques murales sont conçues, entre autres, pour les couloirs, les voies de circulation, les sanitaires et les salles de bains, où le degré de protection IP44 est requis.

# BARIS 40 LED N 6400LM PLX I CL. IP20 1140MM 830 42W SCHWARZ

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

<b>Référence:</b>	128370	<b>Poids net [kg]:</b>	1.120
<b>EAN:</b>	5905963128370	<b>Type de catégorie:</b>	luminaires et systèmes linéaires
<b>Source de lumière:</b>	LED	<b>Durée de vie de la LED L70B50 [h]:</b>	150000
<b>Puissance nominale du luminaire [W]:</b>	42	<b>Durée de vie de la LED L80B10 [h]:</b>	100000
<b>Fréquence [Hz]:</b>	50 - 60	<b>Durée de vie de la LED L90B10 [h]:</b>	50000
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>	6400	<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	220-240
<b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b>	152	<b>Résistance aux chocs:</b>	IK06
<b>Classe énergétique:</b>	C	<b>Température de travail [° C]:</b>	35
<b>Classe de protection:</b>	I	<b>Garantie [ans]:</b>	5
<b>Température de couleur [K]:</b>	3000	<b>Certificat CE:</b>	<a href="#">03/2026</a>
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra) &gt;:</b>	80	<b>Certificat ENEC:</b>	<a href="#">PL BBJ/003/2022/M1/A1</a>
<b>SDMC:</b>	3	<b>Certificat PZH:</b>	<a href="#">B-BK-60212-0109/21</a>
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PC	<b>Instructions d'installation:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Type de diffuseur:</b>	OPALE	<b>Déclaration Environnementale (FEP):</b>	<a href="#">852/2025</a>
<b>Couleur du corps:</b>	noir	<b>Catégorie d'application:</b>	éclairage de bureau
<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	53/40/1140	<b>Certificat ISO:</b>	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP20	<b>Pliq LDT:</b>	<a href="#">Download</a>
<b>Méthode de montage:</b>	en saillie		

## COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 17 février 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.03/2026



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2