

BARIS 40 LED Z 6400LM PLX DALI I CL. IP44 1140MM 830 42W ANODE CO

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	132209
Puissance nominale du luminaire [W]*:	42
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	6400
Température de couleur [K]:	3000
Degré d'étanchéité:	IP44
Classe énergétique:	C
Couleur du corps:	gris
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire suspendu ou en saillie ayant une section transversale très étroite. Les corps sont disponibles en profilé d'aluminium anodisé de couleur gris ou en profilé d'aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur demande). Système optique sous la forme de diffuseur opalin. Le système optique sous forme de diaphragme prismatique réduit l'éblouissement et se caractérise par une plus grande transmission de la lumière que le diffuseur opale, ce qui a un impact direct sur une valeur plus élevée de l'efficacité lumineuse. Le luminaire est muni d'un système de suspension unique facilitant le montage et le réglage du câble de suspension. Tous les luminaires suspendus BARIS 40 LED comprennent des suspensions avec une boîte incluse. Contient des élingues de 1,2 m de long.

APPLICATION

Le luminaire est conçu à être utilisé à l'intérieur. Particulièrement recommandé comme source d'éclairage principal propice au travail de bureau. La conception unique, les modules LED à faible consommation d'énergie et la possibilité de coopération avec des systèmes de contrôle de l'éclairage externes en standard DALI prédisposent ce luminaire à une utilisation dans les immeubles de bureaux modernes de classe A+, avec un accent particulier sur les pièces représentatives. Les appliques murales sont conçues, entre autres, pour les couloirs, les voies de circulation, les sanitaires et les salles de bains, où le degré de protection IP44 est requis.

BARIS 40 LED Z 6400LM PLX DALI I CL. IP44 1140MM 830 42W ANODE CO

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	132209	Poids net [kg]:	1.540
EAN:	5905963132209	Type de catégorie:	luminaires et systèmes linéaires
Source de lumière:	LED	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	150000
Puissance nominale du luminaire [W]:	42	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	100000
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	50000
Flux lumineux du luminaire [lm]:	6400	DIMM DALI:	oui
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	152	Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Classe énergétique:	C	Résistance aux chocs:	IK06
Classe de protection:	I	Température de travail [° C]:	35
Température de couleur [K]:	3000	Garantie [ans]:	5
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Certificat CE:	04/2026
SDMC:	3	Certificat ENEC:	PL BBJ/004/2022/M1/A1
Matériau du diffuseur:	PC	Certificat PZH:	B-BK-60212-0109/21
Type de diffuseur:	OPALE	Instructions d'installation:	Download PDF
Couleur du corps:	gris	Déclaration Environnementale (FEP):	852/2025
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	53/40/1140	Catégorie d'application:	éclairage de bureau
Degré d'étanchéité:	IP44	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Méthode de montage:	suspendu	Pliq LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 17 février 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.04/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2