

BARIS 40 LED Z 6450LM PLX I SCHUTZKLASSE IP44 1421MM 840 41W ANODE CO

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	131806
Nennleistung der Leuchte [W]*:	41
Lichtstrom [lm]*:	6450
Farbtemperatur [K]:	4000
IP-Schutzart:	IP44
Energieeffizienzklasse:	B
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

Abgehängte oder Aufputz-Leuchte mit sehr schmalen Querschnitt. Die Leuchtengehäuse sind als anodisiertes Aluminiumprofil in grauer Farbe bzw. als weiß oder schwarz gestrichenes Aluminiumprofil erhältlich (weitere Farben auf Anfrage verfügbar). Optisches System in Form eines opalen Diffusors. Das optische System in Form einer Prismenblende reduziert die Blendung und zeichnet sich durch eine höhere Lichtdurchlässigkeit als der Opaldiffusor aus, was sich direkt auf einen höheren Wert der Lichtausbeute auswirkt. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Montage und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Alle Hängeleuchten BARIS 40 LED mit Halter und Anschlussdose im Lieferumfang. Sie enthalten Schlingen mit einer Länge von 1,2 m.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Besonders als Quelle der Hauptbeleuchtung zur Förderung der Büroarbeit empfohlen. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet. Die Wandleuchten sind u. a. für Gänge, Verbindungswege sowie für WC und Badezimmer ausgelegt, in denen die Schutzart IP44 gefordert wird.

BARIS 40 LED Z 6450LM PLX I SCHUTZKLASSE IP44

1421MM 840 41W ANODE CO

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	131806	Montage:	Hänge-/abgehängt
EAN:	5905963131806	Eigengewicht [kg]:	1.550
Lichtquelle:	LED	Kategorietyp:	Leuchten und lineare Systeme
Nennleistung der Leuchte [W]:	41	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000
Frequenz:	50 - 60	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	100000
Lichtstrom [lm]:	6450	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000
Lichtausbeute [lm/W]:	157	Versorgungsspannung [V]:	220-240
Energieeffizienzklasse:	B	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Schutzklasse:	I	Betriebstemperatur [°C]:	35
Farbtemperatur [K]:	4000	CE-Zertifikat:	04/2026
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	ENEC-Zertifikat:	PL BBJ/004/2022/M1/A1
SDCM:	3	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0109/21
Material Diffusor:	PC	Garantie [Jahre]:	5
Typ Diffusor:	OPAL	Anleitung:	Download PDF
Farbe Gehäuse:	grau	Kategorie der Anwendung:	Bürobeleuchtung
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	53/40/1421	ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
IP-Schutzart:	IP44		

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 17 Februar 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 04/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl