BARIS 40 LED Z 4800LM PRM DALI I CL. IP44 860MM 840 31W ČERNÁ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	133558
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	31
Světelný tok svítidla [lm]*:	4800
Teplota barvy [K]:	4000
Stupeň těsnosti:	IP44
Energetická třída:	C
Barva těla:	černá
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM

VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné nebo povrchové svítidlo s velmi úzkým průřezem. Tělesa jsou k dispozici jako eloxovaný hliníkový profil v šedé barvě nebo jako hliníkový profil lakovaný bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). Optický systém v podobě opálového krytu. Optický systém v podobě prizmatické clony snižuje oslnění a vyznačuje se větší propustností světla než opálový difuzor, což má přímý vliv na vyšší hodnotu světelné účinnosti. Svítidlo je vybaveno jedinečným závěsným systémem, který usnadňuje montáž a nastavení délky závěsu. Všechna závěsná svítidla BARIS 40 LED, která mají v sadě s krabičkou závěsy o délce 1,2 m.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména jako zdroj hlavního osvětlení vhodného pro kancelářskou práci. Díky jedinečnému designu, energeticky úsporným LED modulům a možné integraci s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI je toto svítidlo vhodné pro použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, se zvláštním důrazem na reprezentativní prostory. Nástěnná svítidla jsou určena mimo jiné pro použití na chodbách, v průchodech i v sanitárních místnostech a koupelnách, kde je vyžadována třída krytí IP44.

BARIS 40 LED Z 4800LM PRM DALI I CL. IP44 860MM 840 31W ČERNÁ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	133558	**Čistá hmotnost [kg]:**	1.200
EAN:	5905963133558	**Typ kategorie:**	svítidla a lineární systémy
Zdroj světla:	LED	**Životnost LED L70B50 [h]:**	150000
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	31	**Životnost LED L80B10 [h]:**	100000
Frekvence [Hz]:	50–60	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	50000
Světelný tok svítidla [lm]:	4800	**DIMM DALI:**	ano
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	155	**Jmenovité napájecí napětí [V]:**	220-240
Energetická třída:	C	**Odolnost proti nárazu:**	IK06
Třída ochrany:	I	**Provozní teplota [°C]:**	od 0 do +35
Teplota barvy [K]:	4000	**Záruka [roky]:**	5
Index podání barev (Ra) >:	80	**Certifikát CE:**	04/2026
SDCM:	3	**Certifikace ENEC:**	PL BBJ/004/2022/M1/A1
Materiál difuzoru:	PC	**Atest PZH:**	B-BK-60212-0109/21
Typ difuzoru:	PRM	**Manuál:**	Download PDF
Barva těla:	černá	**Environmentální deklarace (EPD):**	852/2025
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	53/40/860	**Kategorie použití:**	osvětlení kanceláří
Stupeň těsnosti:	IP44	**Certifikáty ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Montážní verze:	závěsné	**Plik LDT:**	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 17 únor 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 04/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl