

CAMEA LED EVO 2 18W KŁOSZ MATOWY BIAŁA RCR 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	770 - 1750
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	E; F
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy
Moc znamionowa oprawy [W]*:	10
Materiał korpusu:	PP
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø300/90

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED odznacza się wysoką skutecznością świetlną i szczelnością IP44. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala zachować plafonierze najwyższy stopień odporności na uderzenie IK10.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariantcie z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

CAMEA LED EVO 2 18W KŁOSZ MATOWY BIAŁA RCR 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	x	Sposób montażu:	natynkowy
EAN:	x	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Źródło światła:	moduł LED	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Moc nominalna [W]:	9	Kategoria typ:	plafony
Moc znamionowa oprawy [W]:	10	SDCM:	≤ 4
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240; 220-240	Liczba sztuk na palecie [szt]:	100
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Waga netto [kg]:	0.600; 0.670; 0.700; 0.770
Strumień świetlny oprawy [lm]:	770 - 1750	Żywotność LED L70B50 [h]:	105000
Klasa energetyczna:	E; F	Żywotność LED L80B20 [h]:	66000
Klasa ochrony:	II	Żywotność LED L90B10 [h]:	32000
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000	Klasa ETIM:	EC002892
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Kąt świecenia [°]:	120
Współczynnik mocy:	0.54; 0.60; 0.95	Kolor klosza:	biały
Materiał klosza:	PC	Akcesoria w komplecie:	kołki montażowe
Rodzaj klosza:	OPAL	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	310/90/310
Materiał korpusu:	PP	Typ rozsyłu:	symetryczny
Kolor korpusu:	biały; satynowy; srebrny; złoty	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø300/90	Gwarancja [lata]:	2; 5
Odporność na uderzenia:	IK10	Certyfikat CE:	15/2022; 16/2022; 28/2018
Stopień szczelności:	IP44	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

