

# CONTRA II LED 595X595MM 3900 840 IP40/20 II TŘÍDA PRM PS 24W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	375873
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40/IP20
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	24
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	3900
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	163
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	80
<b>SDCM:</b>	3
<b>Energetická třída:</b>	B
<b>Materiál karoserie:</b>	potažená ocel

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Univerzální LED panel Contra II LED se vyznačuje nízkým, tenkým profilem a elegantním designem. Přizpůsobený pro instalaci pod omítku v modulárních podhledech, povrchovou montáž nebo zavěšení pomocí přidavného rámu (k dispozici jako příslušenství). Svítidlo s integrovaným energeticky úsporným LED modulem, vyrobené z bíle lakovaného hliníkového profilu, vybavené strukturovaným vícevrstevným stínidlem PS MAT nebo PRM pro dokonalý rozptýl světla. Contra II LED je nová verze osvědčené řady LED panelů, navržena s ohledem na maximální energetickou účinnost, pohodlí uživatelů a moderní komerční a kancelářské prostory. Použití nového vysoce účinného LED modulu s světelnou účinností 145–163 lm/W umožňuje výrazně snížit spotřebu energie při zachování vysoké kvality světla. Contra II LED ideálně splňuje požadavky moderních investic, kde klíčový význam má energetická účinnost, trvanlivost a soulad s aktuálními normami pro osvětlení.

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářských (kanceláře, konferenční místnosti) nebo reprezentativních prostorách (hotely, restaurace); pro osvětlení veřejných prostor, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, kanceláří, hal, garáží, průchodů, skladů, obchodů a v potravinářském průmyslu a v prodejnách a službách spojených s potravinami. Jedinečná konstrukce a vynikající světelný výkon umožňují používat svítidla CONTRA LED jako hlavní zdroj světla, a to i při práci, která vyžaduje vizuální zaměření. Svítidlo je vhodné jak pro nové aplikace, tak pro náhradu tradičních svítidel T8 a T5 energeticky úspornými LED řešeními.

# CONTRA II LED 595X595MM 3900 840 IP40/20 II TRÍDA PRM PS 24W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Index:</b>	375873	<b>Typ difuzoru:</b>	PRM
<b>EAN:</b>	5905963375873	<b>Barva difuzoru:</b>	průhledný
<b>Zdroj světla:</b>	LED	<b>Materiál karoserie:</b>	potažená ocel
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	24	<b>Barva těla:</b>	bílý
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	595/595/30
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40/IP20
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	3900	<b>Montážní verze:</b>	podtynkový, natynkový, zvislý
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	163	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od 0 do +35
<b>Energetická třída:</b>	B	<b>Počet kusů na paletě [ks]:</b>	50
<b>Třída ochrany:</b>	II	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	2
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000	<b>UGR (4H8H):</b>	<19
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	80	<b>Kategorie použití:</b>	osvětlení architektonické, osvětlení kanceláří, osvětlení edukacyjne, osvětlení HoReCa, osvětlení bytové
<b>SDCM:</b>	3	<b>Fotobiologická bezpečnost:</b>	RG0 - skupina bez rizika
<b>Účinnost:</b>	0.90	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	115	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">06/2026</a>
<b>Přepětová ochrana [kV]:</b>	1	<b>Environmentální deklarace (EPD):</b>	<a href="#">869/2025</a>
<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	164000	<b>Atest PZH:</b>	<a href="#">B-BK-60112-0110/2026</a>
<b>Životnost LED L80B10 [h]:</b>	103000	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Životnost LED L90B10 [h]:</b>	50000	<b>Certifikáty ISO:</b>	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
<b>Materiál difuzoru:</b>	PS	<b>Příloha LDT:</b>	<a href="#">Download</a>

# CONTRA II LED 595X595MM 3900 840 IP40/20 II TŘÍDA PRM PS 24W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
374715	CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 600x600x65mm
374708	CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm
374692	CONTRA LED závěsný systém 1200x300
374685	Závěsný systém CONTRA LED 600x600
374838	CONTRA LED MONTÁŽNÍ KLIPY V KG (4KS)
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ
374852	RÁMOVÝ adaptér KG 1235x335 BÍLÝ
998966	Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect"
374708/próbka handlowa	CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm
374722	CONTRA LED závěsný systém 600x600 DALI
374739	CONTRA LED - závěsný systém 1200x300 DALI
761294	Nouzový modul 2 W/10-50 V Li-ION EMG-A-Li-2L 3 h 3.6 V 2.5 Ah AT – CONTRA (GKO)



CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 600x600x65mm (374715)




CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm (374708)




CONTRA LED závěsný systém 1200x300 (374692)



Závěsný systém CONTRA LED 600x600 (374685)



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ (374845)



Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" (998966)

Datum vytvoření karty: 13 leden 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 06/2026