

# CONTRA II LED 595X595MM 5250LM 840 IP40/20 II TŘÍDA MAT PS 36W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	375996
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40/IP20
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	36
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	5250
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	146
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	80
<b>SDCM:</b>	3
<b>Energetická třída:</b>	C
<b>Materiál karoserie:</b>	potažená ocel

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Univerzální LED panel Contra II LED se vyznačuje nízkým, tenkým profilem a elegantním designem. Přizpůsobený pro instalaci pod omítku v modulárních pohledech, povrchovou montáž nebo zavěšení pomocí přidavného rámu (k dispozici jako příslušenství). Svítidlo s integrovaným energeticky úsporným LED modulem, vyrobené z bíle lakovaného hliníkového profilu, vybavené strukturovaným vícevrstevným stínidlem PS MAT nebo PRM pro dokonalý rozptýl světla. Contra II LED je nová verze osvědčené řady LED panelů, navržená s ohledem na maximální energetickou účinnost, pohodlí uživatelů a moderní komerční a kancelářské prostory. Použití nového vysoce účinného LED modulu s světelnou účinností 145–163 lm/W umožňuje výrazně snížit spotřebu energie při zachování vysoké kvality světla. Contra II LED ideálně splňuje požadavky moderních investic, kde klíčový význam má energetická účinnost, trvanlivost a soulad s aktuálními normami pro osvětlení.

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářských (kanceláře, konferenční místnosti) nebo reprezentativních prostorách (hotely, restaurace); pro osvětlení veřejných prostor, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, kanceláří, hal, garáží, průchodů, skladů, obchodů a v potravinářském průmyslu a v prodejnách a službách spojených s potravinami. Jedinečná konstrukce a vynikající světelný výkon umožňují používat svítidla CONTRA LED jako hlavní zdroj světla, a to i při práci, která vyžaduje vizuální zaměření. Svítidlo je vhodné jak pro nové aplikace, tak pro náhradu tradičních svítidel T8 a T5 energeticky úspornými LED řešeními.

# CONTRA II LED 595X595MM 5250LM 840 IP40/20 II TŘÍDA MAT PS 36W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Index:</b>	375996	<b>Barva difuzoru:</b>	mléko
<b>EAN:</b>	5905963375996	<b>Materiál optiky:</b>	PMMA
<b>Zdroj světla:</b>	LED	<b>Optika:</b>	objektiv
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	36	<b>Materiál karoserie:</b>	potažená ocel
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240	<b>Barva těla:</b>	bílý
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	595/595/30
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	5250	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40/IP20
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	146	<b>Montážní verze:</b>	podtynkový, natynkový, zvislý
<b>Energetická třída:</b>	C	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od 0 do +35
<b>Třída ochrany:</b>	II	<b>Počet kusů na paletě [ks]:</b>	50
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	2
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	80	<b>Typ vyzařování:</b>	Lambertian
<b>SDCM:</b>	3	<b>Kategorie použití:</b>	osvětlení architektonické, osvětlení kanceláří, osvětlení edukacyjne, osvětlení HoReCa, osvětlení bytové
<b>Účinek:</b>	0.90	<b>Fotobiologická bezpečnost:</b>	RG0 - skupina bez rizika
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	110	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Přepětová ochrana [kV]:</b>	1	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">06/2026</a>
<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	164000	<b>Environmentální deklaráce (EPD):</b>	<a href="#">869/2025</a>
<b>Životnost LED L80B10 [h]:</b>	103000	<b>Atest PZH:</b>	<a href="#">B-BK-60112-0110/2026</a>
<b>Životnost LED L90B10 [h] [h]:</b>	50000	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Materiál difuzoru:</b>	PS	<b>Certifikáty ISO:</b>	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
<b>Typ difuzoru:</b>	mat	<b>Plik LDT:</b>	<a href="#">Download</a>

# CONTRA II LED 595X595MM 5250LM 840 IP40/20 II TŘÍDA MAT PS 36W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
374715	CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 600x600x65mm
374708	CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm
374692	CONTRA LED závěsný systém 1200x300
374685	Závěsný systém CONTRA LED 600x600
374838	CONTRA LED MONTÁŽNÍ KLIPY V KG (4KS)
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ
374852	RÁMOVÝ adaptér KG 1235x335 BÍLÝ
998966	Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect"
374708/próbka handlowa	CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm
374722	CONTRA LED závěsný systém 600x600 DALI
374739	CONTRA LED - závěsný systém 1200x300 DALI
761294	Nouzový modul 2 W/10-50 V Li-ION EMG-A-Li-2L 3 h 3.6 V 2.5 Ah AT – CONTRA (GKO)



CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 600x600x65mm (374715)




CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm (374708)




CONTRA LED závěsný systém 1200x300 (374692)



Závěsný systém CONTRA LED 600x600 (374685)



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ (374845)



Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" (998966)

Datum vytvoření karty: 13 leden 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 06/2026