

PROXIMA LED 2550LM 830 IP65 II KL. OPAL BIAŁY (23W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	104107
Stopień szczelności:	IP65/54
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]*:	23
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2550
Temperatura barwowa [K]:	3000
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	PP
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła plafoniera LED wyposażona w zintegrowany, energooszczędny panel LED cechuje się wysoką skutecznością świetlną oraz wysoką szczelnością IP65. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC zapewnia oprawie najwyższy stopień odporności na uderzenia IK10. Plafoniera ta oferowana jest także w wersji z radiowym czujnikiem ruchu.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne lub wewnętrzne: w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i ciągach komunikacyjnych. Dostępna jest również w wariantach z radiowym czujnikiem ruchu, szczególnie polecanych do zastosowania w pomieszczeniach użytkowych i ciągach komunikacyjnych. Sprawdza się również jako źródło światła ogólnego, także z uwagi na dodatkowy efekt dekoracyjny (dystrybucja światła pośredniego na płaszczyznę montażu).

PROXIMA LED 2550LM 830 IP65 II KL. OPAL BIAŁY (23W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	104107	Odporność na uderzenia:	IK10
EAN:	5905963104107	Stopień szczelności:	IP65/54
Źródło światła:	moduł LED	Sposób montażu:	natynkowy
Moc znamionowa oprawy [W]:	23	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Liczba sztuk na palecie [szt]:	60
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Waga netto [kg]:	1.300
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2550	Kategoria typ:	Plafony
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	111	Żywotność LED L70B50 [h]:	118000
Klasa energetyczna:	E	Żywotność LED L80B10 [h]:	75000
Klasa ochrony:	II	Żywotność LED L90B10 [h]:	36000
Temperatura barwowa [K]:	3000	SDCM:	3
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Materiał pierścienia:	ABS
Współczynnik mocy:	0.90	Wymiary montażowe [mm]:	165/165
Kąt świecenia [°]:	120	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	100/390/390
Materiał klosza:	PC	Zakres napięć AC [V]:	220-240
Rodzaj klosza:	OPAL	Gwarancja [lata]:	5
Materiał korpusu:	PP	Certyfikat CE:	16/2026
Kolor korpusu:	biały	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kolor pierścienia:	biały	Plik LDT:	Pobierz
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø390/110		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

