

PROXIMA LED 3100LM 840 IP65 II CL. OPAL BÍLÝ (27W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	104039
Stupeň těsnosti:	IP65/54
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	27
Světelný tok svítidla [lm]*:	3100
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	PP
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kulaté svítidlo LED pro povrchovou montáž, vysoká třída krytí IP65/IP54 a integrovaný úsporný světelný zdroj LED. Podstavec a kroužek z plastu odolného proti UV záření. Speciálně tvarovaný difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje nejvyšší odolnost kování proti nárazu (IK10).

APLIKACE

Svítidlo je vhodné pro povrchovou montáž na strop nebo stěnu, určené pro venkovní (fasádní osvětlení) nebo vnitřní použití (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby). Dostupná varianta s rádiovým snímačem pohybu (RCR) - vhodná zejména pro průchody a využitelné místnosti. Svítidlo se díky dekorativnímu efektu (nepřímé rozložení světla na montážní ploše) dobře uplatní i jako obecný světelný zdroj. K dispozici jsou dvě barvy kroužků: bílá nebo stříbrná.


PROXIMA LED 3100LM 840 IP65 II CL. OPAL BÍLÝ (27W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	104039	Odolnost proti nárazu:	IK10
EAN:	5905963104039	Stupeň těsnosti:	IP65/54
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	povrchová montáž
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	27	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Počet kusů na paletě [ks]:	60
Frekvence [Hz]:	50-60	Čistá hmotnost [kg]:	1.300
Světelný tok svítidla [lm]:	3100	Typ kategorie:	plafondy
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	115	Životnost LED L70B50 [h]:	118000
Energetická třída:	E	Životnost LED L80B10 [h]:	75000
Třída ochrany:	II	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	36000
Teplota barvy [K]:	4000	SDCM:	3
Index podání barev (Ra) >:	80	Materiál prstenu:	ABS
Účinník:	0.90	Instalační rozměry [mm]:	165/165
Úhel osvětlení [°]:	120	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	100/390/390
Materiál difuzoru:	PC	Rozsah napětí AC [V]:	220-240
Typ difuzoru:	OPÁL	Záruka [roky]:	5
Materiál karoserie:	PP	Certifikát CE:	16/2026
Barva těla:	bílý	Manuál:	Download PDF
Barva prstenu:	bílý	Plik LDT:	Download
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø390/110		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 20 leden 2026
Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 16/2026

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl