

# PROXIMA LED 3400LM 830 IP65 II CL. RCR OPAL BÍLÝ (31W) (H)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	104169
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65/54
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	31
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	3400
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	PP
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kulaté svítidlo LED pro povrchovou montáž, vysoká třída krytí IP65/IP54 a integrovaný úsporný světelný zdroj LED. Podstavec a kroužek z plastu odolného proti UV záření. Speciálně tvarovaný difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje nejvyšší odolnost kování proti nárazu (IK10).

## APLIKACE

Svítidlo je vhodné pro povrchovou montáž na strop nebo stěnu, určené pro venkovní (fasádní osvětlení) nebo vnitřní použití (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby). Dostupná varianta s rádiovým snímačem pohybu (RCR) - vhodná zejména pro průchody a využitelné místnosti. Svítidlo se díky dekorativnímu efektu (nepřímé rozložení světla na montážní ploše) dobře uplatní i jako obecný světelný zdroj. K dispozici jsou dvě barvy kroužků: bílá nebo stříbrná.

# PROXIMA LED 3400LM 830 IP65 II CL. RCR OPAL BÍLÝ (31W) (H)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	104169	Odolnost proti nárazu:	IK10
EAN:	5905963104169	Stupeň těsnosti:	IP65/54
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	povrchová montáž
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	31	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Rádiový detektor pohybu:	ano
Frekvence [Hz]:	50-60	Počet kusů na paletě [ks]:	60
Světelný tok svítidla [lm]:	3400	Čistá hmotnost [kg]:	1.300
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	110	Typ kategorie:	plafondy
Energetická třída:	E	Životnost LED L70B50 [h]:	118000
Třída ochrany:	II	Životnost LED L80B10 [h]:	75000
Teplota barvy [K]:	3000	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	36000
Index podání barev (Ra) >:	80	SDCM:	3
Účinnost:	0.90	Materiál prstenu:	ABS
Úhel osvětlení [°]:	120	Instalační rozměry [mm]:	165/165
Materiál difuzoru:	PC	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	100/390/390
Typ difuzoru:	OPÁL	Rozsah napětí AC [V]:	220-240
Materiál karoserie:	PP	Záruka [roky]:	5
Barva těla:	bílý	Certifikát CE:	<a href="#">16/2026</a>
Barva prstenu:	bílý	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø390/110	Přík LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 25 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 16/2026



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl