

RQ 220 LED PLUS P 4500LM 840 IP65/IP20 II TRŘ. PRM 33W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	33
Světelný tok svítidla [lm]*:	4500
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	136
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Úhel osvětlení [°]:	115
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM

VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED P PLUS je nová řada kulatých stropních svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

APLIKACE

Konstrukce navržena od základu přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

Lampu doporučujeme zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.

RQ 220 LED PLUS P 4500LM 840 IP65/IP20 II TŘ. PRM 33W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	969980	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	221/221/51
EAN:	5905963969980	Instalační rozměry [mm]:	200
Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK07
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	33	Stupeň těsnosti:	IP65/IP20
Světelný tok svítidla [lm]:	4500	Montážní verze:	zapuštěné
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	Počet kusů na paletě [ks]:	285
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	136	Čistá hmotnost [kg]:	0.330
Energetická třída:	D	Typ kategorie:	downlight
Třída ochrany:	II	Životnost LED L70B50 [h]:	150000
Teplota barvy [K]:	4000	Životnost LED L80B10 [h]:	100000
Index podání barev (Ra) >:	80	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	50000
Úhel osvětlení [°]:	115	Záruka [roky]:	5
Typ vyzařování:	Lambertian	Certifikát CE:	135/2025
Materiál difuzoru:	PC	HACCP:	852/2004
Typ difuzoru:	PRM	Environmentální deklarace (EPD):	944/2026
Materiál karoserie:	ABS	Manuál:	Download PDF
Barva těla:	bílý	Certifikáty ISO:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018