RQ 220 LED PLUS P 4500LM 840 IP65/IP20 II KL. PRM 33W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	33
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4500
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	136
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kąt świecenia [°]:	115
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	PRM

CHARAKTERYSTYKA

RQ 220 LED P PLUS to nowa linia okrągłych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewaniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED dla oświetlenia inwestycyjnego.

ZASTOSOWANIE

Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewaniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED dla oświetlenia inwestycyjnego.
Lampa polecana szczególnie do powierzchni biurowych, przestronnych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.

RQ 220 LED PLUS P 4500LM 840 IP65/IP20 II KL. PRM 33W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	969980	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	221/221/51
EAN:	5905963969980	**Wymiary montażowe [mm]:**	200
Źródło światła:	moduł LED	**Odporność na uderzenia:**	IK07
Moc znamionowa oprawy [W]:	33	**Stopień szczelności:**	IP65/IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4500	**Sposób montażu:**	podtynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Temperatura pracy [°C]:**	od 0 do +35
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Liczba sztuk na palecie [szt]:**	285
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	136	**Waga netto [kg]:**	0.330
Klasa energetyczna:	D	**Kategoria typ:**	Downlight
Klasa ochronności:	II	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	150000
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Żywotność LED L80B10 [h]:**	100000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	50000
Kąt świecenia [°]:	115	**Gwarancja [lata]:**	5
Typ rozsyłu:	lambertowski	**Certyfikat CE:**	135/2025
Materiał klosza:	PC	**Certyfikat HACCP:**	852/2004
Rodzaj klosza:	PRM	**Deklaracja środowiskowa (EPD):**	944/2026
Materiał korpusu:	ABS	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Kolor korpusu:	biały	**Certyfikaty ISO:**	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018

Data utworzenia karty: 23 styczeń 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:135/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl