

EXPO MODULAR ZOOM TRACK 3950LM DALI 22-32D ROH 940 35W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	230844
IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]*:	35
Lichtstrom [lm]*:	3950
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	90
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	Rohaluminium
Material Optik:	PMMA
Optik:	Linse

CHARAKTERISTIK

Expo Modular ZOOM – Beleuchtung, die sich flexibel an veränderte Räume anpasst. ZOOM ist eine Lösung für Orte, die sich häufig verändern – Boutiquen, Concept Stores, saisonale Ausstellungen, Verkostungen und Galerien für Premiumprodukte, Produktmusterräume, Büroräume. Die fortschrittliche Linse ermöglicht eine stufenlose Einstellung des Abstrahlwinkels im Bereich von 22–32° und 37–57°, wodurch die Leuchte sowohl als Akzent- als auch als Ausstellungs- und Fülllicht eingesetzt werden kann. Dank ZOOM „folgt“ das Licht der Einrichtung – es müssen keine Leuchten ausgetauscht, sondern nur eingestellt werden. So bleibt die architektonische Kohärenz auch bei sehr häufigen Änderungen der Ausstellung erhalten. ZOOM 22–32° TIR vom Typ Zoom sorgt für fokussiertes Licht mit variabler Streuung und ermöglicht eine stufenlose Einstellung des Winkels von schmal bis mittelbreit bei gleichbleibender Strahlcharakteristik. Es ermöglicht eine dynamische Anpassung der Beleuchtung, sodass das Akzentlicht der sich ändernden Anordnung folgen kann, wodurch mit einem einzigen Strahler viele Ausstellungsszenen geschaffen werden können und die visuelle Kohärenz des Raums erhalten bleibt. Diese Lösung eignet sich ideal für Showrooms, saisonale Räume und Ausstellungen mit variabler Größe und Anordnung sowie für Boutiquen, Büros, Ausstellungen und Museen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Expo Modular ZOOM ist eine Lösung, die für Räume entwickelt wurde, die maximale Flexibilität und häufige Umgestaltungen erfordern. Das System ermöglicht eine präzise Anpassung der Beleuchtung an die aktuellen Anforderungen der Ausstellung und eignet sich daher ideal für Boutiquen, Concept Stores, Showrooms, saisonale Räume, Verkostungsbereiche, Premium-Produktgalerien, Musterräume und moderne Büros.

EXPO MODULAR ZOOM TRACK 3950LM DALI 22-32D ROH 940 35W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	230844	IP-Schutzart:	IP20
EAN:	5905963230844	Montage:	zur Stromschiene
Lichtquelle:	COB	Einstellung des Neigungswinkels [°]:	ja
Nennleistung der Leuchte [W]:	35	DIMM DALI:	ja
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	245
Frequenz:	0/50/60	Menge auf der Palette [Stück]:	270
Lichtstrom [lm]:	3950	Eigengewicht [kg]:	0.940
Lichtausbeute [lm/W]:	113	Bruttogewicht [kg]:	1.050
Energieeffizienzklasse:	E	Kategorietyp:	Strahler
Schutzklasse:	II	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	50000
Farbtemperatur [K]:	4000	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	100000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	90	Garantie [Jahre]:	5
Abstrahl- winkel [°]:	22-32	CE-Zertifikat:	156/2025
Material Optik:	PMMA	Anleitung:	Download PDF
Optik:	Linse	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Gehäuse:	aluminium	ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Farbe Gehäuse:	Rohaluminium	Plik LDT:	Download
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	257.9/240/ø83.6		

Erstellungsdatum der Karte: 02 März 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 156/2025