

EXPO MODULAR ZOOM AUFPUTZ 1500LM 37-57D WEISS MATT STRUKTURIERT 927 12W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Index: | 231148 |
| IP-Schutzart: | IP20 |
| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 12 |
| Lichtstrom [lm]*: | 1500 |
| Farbtemperatur [K]: | 2700 |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 90 |
| Material Gehäuse: | aluminium |
| Farbe Gehäuse: | weiß matt strukturiert |
| Material Optik: | PMMA |
| Optik: | Linse |

CHARAKTERISTIK

Expo Modular ZOOM – Beleuchtung, die sich flexibel an veränderte Räume anpasst. ZOOM ist eine Lösung für Orte, die sich häufig verändern – Boutiquen, Concept Stores, saisonale Ausstellungen, Verkostungen und Galerien für Premiumprodukte, Produktmusterräume, Büroräume. Die fortschrittliche Linse ermöglicht eine stufenlose Einstellung des Abstrahlwinkels im Bereich von 22–32° und 37–57°, wodurch die Leuchte sowohl als Akzent- als auch als Ausstellungs- und Fülllicht eingesetzt werden kann. Dank ZOOM „folgt“ das Licht der Einrichtung – es müssen keine Leuchten ausgetauscht, sondern nur eingestellt werden. So bleibt die architektonische Kohärenz auch bei sehr häufigen Änderungen der Ausstellung erhalten. Der Zoom 37–57° TIR bietet selektives Licht mit variabler Lichtverteilung und ermöglicht eine stufenlose Änderung des Winkels von mittel bis breit unter Beibehaltung einer einheitlichen Strahlcharakteristik. Er ermöglicht eine dynamische Anpassung der Beleuchtung als Fülllicht, das flexibel auf die Anordnung reagiert und es ermöglicht, mit einem einzigen Strahler viele Ausstellungsszenen zu schaffen und dabei die visuelle Kohärenz des Raumes zu bewahren. Er eignet sich besonders für Showrooms, saisonale Räume und Ausstellungen mit variabler Größe und Anordnung sowie für Boutiquen, Büros, Ausstellungen und Museen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Expo Modular ZOOM ist eine Lösung, die für Räume entwickelt wurde, die maximale Flexibilität und häufige Umgestaltungen erfordern. Das System ermöglicht eine präzise Anpassung der Beleuchtung an die aktuellen Anforderungen der Ausstellung und eignet sich daher ideal für Boutiquen, Concept Stores, Showrooms, saisonale Räume, Verkostungsbereiche, Premium-Produktgalerien, Musterräume und moderne Büros.

EXPO MODULAR ZOOM AUFPUTZ 1500LM 37-57D WEISS MATT STRUKTURIERT 927 12W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|---|------------------------|---|---|
| Index: | 231148 | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 235.4/202/ø82 |
| EAN: | 5905963231148 | Einbaumaße [mm]: | 50(2xø5) |
| Lichtquelle: | COB | IP-Schutzart: | IP20 |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 12 | Montage: | Anbau |
| Versorgungsspannung [V]: | 220-240 | Einstellung des Neigungswinkels [°]: | ja |
| Frequenz: | 0/50/60 | Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]: | 245 |
| Lichtstrom [lm]: | 1500 | Menge auf der Palette [Stück]: | 270 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 125 | Eigengewicht [kg]: | 1.170 |
| Energieeffizienzklasse: | D | Bruttogewicht [kg]: | 1.280 |
| Schutzklasse: | II | Kategorietyp: | Strahler |
| Farbtemperatur [K]: | 2700 | Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 50000 |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 90 | Lebensdauer LED L80B10 [h]: | 100000 |
| Abstrahl- winkel [°]: | 37-57 | Garantie [Jahre]: | 5 |
| Material Optik: | PMMA | CE-Zertifikat: | 156/2025 |
| Optik: | Linse | Anleitung: | Download PDF |
| Material Gehäuse: | aluminium | Photobiologische Sicherheit: | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Farbe Gehäuse: | weiß matt strukturiert | ISO Zertifikat: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |

Erstellungsdatum der Karte: 02 März 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 156/2025