

EXPO MODULAR ZOOM AUFPUTZ 3950LM DALI 37-57D ROH 930 35W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	231476
IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]*:	35
Lichtstrom [lm]*:	3950
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	90
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	Rohaluminium
Material Optik:	PMMA
Optik:	Linse

CHARAKTERISTIK

Expo Modular ZOOM – Beleuchtung, die sich flexibel an veränderte Räume anpasst. ZOOM ist eine Lösung für Orte, die sich häufig verändern – Boutiquen, Concept Stores, saisonale Ausstellungen, Verkostungen und Galerien für Premiumprodukte, Produktmusterräume, Büroräume. Die fortschrittliche Linse ermöglicht eine stufenlose Einstellung des Abstrahlwinkels im Bereich von 22–32° und 37–57°, wodurch die Leuchte sowohl als Akzent- als auch als Ausstellungs- und Fülllicht eingesetzt werden kann. Dank ZOOM „folgt“ das Licht der Einrichtung – es müssen keine Leuchten ausgetauscht, sondern nur eingestellt werden. So bleibt die architektonische Kohärenz auch bei sehr häufigen Änderungen der Ausstellung erhalten. Der Zoom 37–57° TIR bietet selektives Licht mit variabler Lichtverteilung und ermöglicht eine stufenlose Änderung des Winkels von mittel bis breit unter Beibehaltung einer einheitlichen Strahlcharakteristik. Er ermöglicht eine dynamische Anpassung der Beleuchtung als Fülllicht, das flexibel auf die Anordnung reagiert und es ermöglicht, mit einem einzigen Strahler viele Ausstellungsszenen zu schaffen und dabei die visuelle Kohärenz des Raumes zu bewahren. Er eignet sich besonders für Showrooms, saisonale Räume und Ausstellungen mit variabler Größe und Anordnung sowie für Boutiquen, Büros, Ausstellungen und Museen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Expo Modular ZOOM ist eine Lösung, die für Räume entwickelt wurde, die maximale Flexibilität und häufige Umgestaltungen erfordern. Das System ermöglicht eine präzise Anpassung der Beleuchtung an die aktuellen Anforderungen der Ausstellung und eignet sich daher ideal für Boutiquen, Concept Stores, Showrooms, saisonale Räume, Verkostungsbereiche, Premium-Produktgalerien, Musterräume und moderne Büros.

EXPO MODULAR ZOOM AUFPUTZ 3950LM DALI 37-57D ROH 930 35W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	231476	Einbaumaße [mm]:	50(2xø5)
EAN:	5905963231476	IP-Schutzart:	IP20
Lichtquelle:	COB	Montage:	Anbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	35	Einstellung des Neigungswinkels [°]:	ja
Versorgungsspannung [V]:	220-240	DIMM DALI:	ja
Frequenz:	0/50/60	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	245
Lichtstrom [lm]:	3950	Menge auf der Palette [Stück]:	270
Lichtausbeute [lm/W]:	113	Eigengewicht [kg]:	1.170
Energieeffizienzklasse:	E	Bruttogewicht [kg]:	1.280
Schutzklasse:	II	Kategorietyt:	Strahler
Farbtemperatur [K]:	3000	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	50000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	90	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	100000
Abstrahl- winkel [°]:	37-57	Garantie [Jahre]:	5
Material Optik:	PMMA	CE-Zertifikat:	156/2025
Optik:	Linse	Anleitung:	Download PDF
Material Gehäuse:	aluminium	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farbe Gehäuse:	Rohaluminium	ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	235.4/202/ø82		

Erstellungsdatum der Karte: 02 März 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 156/2025