

EXPO MODULAR ZOOM TRACK 1550LM 37-57D SUROWY 930 12W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Index: | 230431 |
| Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 12 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 1550 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Index podání barev (Ra) >: | 90 |
| Materiál karoserie: | hliník |
| Barva těla: | surové aluminium |
| Materiál optiky: | PMMA |
| Optika: | objektiv |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Expo Modular ZOOM — osvětlení, které se flexibilně přizpůsobuje měnícímu se prostoru. ZOOM je řešením pro místa, která se často mění — butiky, koncepční obchody, sezónní výstavy, degustace a galerie prémiových produktů, vzorkovny produktů, kancelářské prostory. Pokročilá čočka umožňuje plynule regulovat úhel svícení v rozmezí 22–32° a 37–57°, což umožňuje použití svítidla jak jako akcentu, tak jako expozičního a vyplňujícího světla. Díky funkci ZOOM světlo „následuje“ aranžmá – není třeba vyměňovat svítidla, stačí je pouze doladit. Umožňuje zachovat architektonickou soudržnost i při velmi častých změnách expozice. ZOOM 37–57° TIR typu zoom nabízí selektivní světlo s proměnlivým rozptylem, umožňující plynulou změnu úhlu od středního po široký při zachování jednotné charakteristiky svazku. Umožňuje dynamické přizpůsobení osvětlení plní funkci doplňkového světla, které flexibilně reaguje na uspořádání aranžmá a umožňuje vytvářet mnoho expozičních scén z jednoho reflektoru při zachování vizuální soudržnosti prostoru. Je zvláště užitečné v showroomech, sezónních prostorech a expozicích s proměnlivou velikostí a uspořádáním, ale také v butikách, kancelářích, na výstavách a v muzeích.

APLIKACE

Expo Modular ZOOM je řešení vytvořené pro prostory, které vyžadují maximální flexibilitu a časté změny uspořádání. Systém umožňuje přesné přizpůsobení osvětlení aktuálním potřebám expozice, díky čemuž se ideálně hodí do butiků, koncepčních obchodů, showroomů, sezónních prostor, degustačních zón, galerií prémiových produktů, vzorkoven a moderních kanceláří.

EXPO MODULAR ZOOM TRACK 1550LM 37-57D SUROWY 930 12W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--|
| Index: | 230431 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 257.9/167/ø83.6 |
| EAN: | 5905963230431 | Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Zdroj světla: | CO B | Montážní verze: | do lišty |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 12 | Nastavení úhlu sklonu [°]: | Ano |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 245 |
| Frekvence [Hz]: | 0/50/60 | Počet kusů na paletě [ks]: | 270 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 1550 | Čistá hmotnost [kg]: | 0.940 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 129 | Hrubá hmotnost [kg]: | 1.050 |
| Energetická třída: | D | Typ kategorie: | projektor |
| Třída ochrany: | II | Životnost LED L70B50 [h]: | 50000 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Životnost LED L80B10 [h]: | 100000 |
| Index podání barev (Ra) >: | 90 | Záruka [roky]: | 5 |
| Úhel osvětlení [°]: | 37-57 | Certifikát CE: | 156/2025 |
| Materiál optiky: | PMMA | Manuál: | Download PDF |
| Optika: | objektiv | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Materiál karoserie: | hliník | Certifikáty ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Barva těla: | surové aluminium | | |

Datum vytvoření karty: 02 březen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 156/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl