EXPO MODULAR ZOOM NÁSTĚNNÝ 3900LM DALI 37-57D SUROWY 927 35W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	231223
Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	35
Světelný tok svítidla [lm]*:	3900
Teplota barvy [K]:	2700
Index podání barev (Ra) >:	90
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	surové aluminium
Materiál optiky:	PMMA
Optika:	objektiv

VLASTNOSTI PRODUKTU

Expo Modular ZOOM — osvětlení, které se flexibilně přizpůsobuje měnícímu se prostoru.ZOOM je řešením pro místa, která se často mění — butiky, koncepční obchody, sezónní výstavy, degustace a galerie prémiových produktů, vzorkovny produktů, kancelářské prostory. Pokročilá čočka umožňuje plynule regulovat úhel svícení v rozmezí 22–32° a 37–57°, což umožňuje použití svítidla jak jako akcentu, tak jako expozičního a vyplňujícího světla. Díky funkci ZOOM světlo „následuje" aranžmá – není třeba vyměňovat svítidla, stačí je pouze doladit. Umožňuje zachovat architektonickou soudržnost i při velmi častých změnách expozice. ZOOM 37–57° TIR typu zoom nabízí selektivní světlo s proměnlivým rozptylem, umožňující plynulou změnu úhlu od středního po široký při zachování jednotné charakteristiky svazku. Umožňuje dynamické přizpůsobení osvětlení plní funkci doplňkového světla, které flexibilně reaguje na uspořádání aranžmá a umožňuje vytvářet mnoho expozičních scén z jednoho reflektoru při zachování vizuální soudržnosti prostoru. Je zvláště užitečné v showroomech, sezónních prostorech a expozicích s proměnlivou velikostí a uspořádáním, ale také v butcích, kancelářích, na výstavách a v muzeích.

APLIKACE

Expo Modular ZOOM je řešení vytvořené pro prostory, které vyžadují maximální flexibilitu a časté změny uspořádání. Systém umožňuje přesné přizpůsobení osvětlení aktuálním potřebám expozice, díky čemuž se ideálně hodí do butiků, koncepčních obchodů, showroomů, sezónních prostor, degustačních zón, galerií prémiových produktů, vzorkoven a moderních kanceláří.

EXPO MODULAR ZOOM NÁSTĚNNÝ 3900LM DALI 37-57D SUROWY 927 35W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	231223
EAN:	5905963231223
Zdroj světla:	CO B
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	0/50/60
Světelný tok svítidla [lm]:	3900
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	111
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	2700
Index podání barev (Ra) >:	90
Úhel osvětlení [°]:	37-57
Materiál optiky:	PMMA
Optika:	objektiv
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	surové aluminium
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	235.4/202/ø82
Instalační rozměry [mm]:	50(2xø5)
Stupeň těsnosti:	IP20

Montážní verze:	povrchová montáž
Nastavení úhlu sklonu [°]:	Ano
DIMM DALI:	ano
Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	245
Počet kusů na paletě [ks]:	270
Čistá hmotnost [kg]:	1.170
Hrubá hmotnost [kg]:	1.280
Typ kategorie:	projektory
Životnost LED L70B50 [h]:	50000
Životnost LED L80B10 [h]:	100000
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	156/2025
Manuál:	Download PDF
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
SDCM:	3
Účiník:	0.98
Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Plik LDT:	Download

Datum vytvoření karty: 02 březen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 156/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl