

CAMEA LED EVO 24-48V 11W KLOSZ MATOWY BIAŁY 3000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	067372
Stopień szczelności:	IP44
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	11
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	910
Temperatura barwowa [K]:	3000
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED odznacza się wysoką skutecznością świetlną i szczelnością IP44. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala zachować plafonierze najwyższy stopień odporności na uderzenie IK10.

ZASTOSOWANIE

Oprawa dedykowana do pomieszczeń w których jest dostępna instalacja elektryczna prądu stałego (DC) lub zmiennego (AC) o napięciu od 24V do 48V.

CAMEA LED EVO 24-48V 11W KŁOSZ MATOWY BIAŁY 3000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø300/90
Moc nominalna [W]:	11	Odporność na uderzenia:	IK10
Moc znamionowa oprawy [W]:	12	Stopień szczelności:	IP44
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	76	Sposób montażu:	natynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	24 - 48	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Strumień świetlny oprawy [lm]:	910	Waga netto [kg]:	0.550
Klasa energetyczna:	F	Certyfikat CE:	78/2017
Klasa ochrony:	III	Indeks:	067372
Temperatura barwowa [K]:	3000	EAN:	5905963067372
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Kategoria typ:	plafony
SDCM:	≤ 3	Klasa ETIM:	EC002892
Rodzaj klosza:	OPAL	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał korpusu:	PC	Gwarancja [lata]:	2
Kolor pierścienia:	biały	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

