# CAMEA LED EVO 24-48V 11W KLOSZ MATOWY BIAŁY 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 067365 |
| **Stopień szczelności:** | IP44 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK10 |
| **Moc nominalna [W]:** | 11 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 980 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **SDCM:** | ≤ 3 |
| **Klasa energetyczna:** | F |
| **Materiał korpusu:** | PC |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL |

## CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! odznacza się wysoką skutecznością świetlną i szczelnością IP44. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala zachować plafonierze najwyższy stopień odporności na uderzenie IK10.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa dedykowana do pomieszczeń w których jest dostępna instalacja elektryczna prądu stałego (DC) lub zmiennego (AC) o napięciu od 24V do 48V.


# CAMEA LED EVO 24-48V 11W KLOSZ MATOWY BIAŁY 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Źródło światła:** | moduł LED | **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | ø300/90 |
| **Moc nominalna [W]:** | 11 | **Odporność na uderzenia:** | IK10 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 12 | **Stopień szczelności:** | IP44 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 82 | **Sposób montażu:** | natynkowy |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 24 - 48 | **Temperatura pracy [°C]:** | od -20 do +35 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 980 | **Waga netto [kg]:** | 0.550 |
| **Klasa energetyczna:** | F | **Certyfikat CE:** | 78/2017 |
| **Klasa ochronności:** | III | **Indeks:** | 067365 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 | **EAN:** | 5905963067365 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra):** | >80 | **Kategoria typ:** | plafony |
| **SDCM:** | ≤ 3 | **Klasa ETIM:** | EC002892 |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL | **Bezpieczeństwo fotobiologiczne:** | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| **Materiał korpusu:** | PC | **Gwarancja [lata]:** | 2 |
| **Kolor pierścienia:** | biały | **Instrukcja:** | Pobierz PDF |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI




Data utworzenia karty: 10 wrzesień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

CE Certyfikat CE - Nr: 78/2017

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl