EXPO MODULAR HR TRACK 1250LM 18D STRICT 935 12W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	261893
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	12
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1250
Température de couleur [K]:	3500
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	90
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	aluminium brut

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Expo Modular HR — lumière sélective, avec contrôle total de la perception. La version HR utilise une diode COB profondément encastrée et un réflecteur miroir précis, créant une lumière d'une pureté exceptionnelle et un éblouissement minimal. C'est une solution pour les espaces où la lumière doit agir de manière subtile mais extrêmement précise — souligner la structure, la couleur et la qualité des produits avec un éclairage minimal de l'environnement. HR 18° Lustrzany est une lumière sélective d'une pureté maximale qui offre un bord de faisceau parfaitement défini, un éblouissement minimal et une clarté et une précision exceptionnelles. Il crée un effet spatial très sélectif, restitue fidèlement les couleurs et souligne parfaitement la texture et le matériau. Il convient à la présentation de produits de luxe, de détails architecturaux et d'expositions nécessitant une attention maximale. Il est adapté aux boutiques, bureaux, expositions et musées.

APPLICATION

HR est idéal pour les expositions où il faut bien distinguer l'objet de l'arrière-plan, dans les bureaux où il faut bien mettre en valeur les éléments de communication visuelle ou les accents architecturaux. Il est utilisé dans les boutiques, les bijouteries, les magasins d'artisanat d'art pour mettre en valeur les produits les plus importants et dans les épiceries fines proposant des produits haut de gamme : fromages artisanaux, alcools, produits gastronomiques qui nécessitent une mise en valeur particulière, notamment en combinaison avec des spectres lumineux spécialisés. Le faisceau lumineux est clair, stable, avec une transition forte et courte, exactement comme on l'attend dans les projets d'éclairage d'accentuation, tout en conservant un contour doux. Les angles disponibles de 18° et 37° permettent de créer à la fois des accents très étroits et un éclairage plus polyvalent. HR est un luminaire qui permet de créer une narration visuelle précise et claire, sans compromis inutiles. L'optique est disponible dans une gamme complète de couleurs de lumière.

EXPO MODULAR HR TRACK 1250LM 18D STRICT 935 12W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	261893
EAN:	5905963261893
Source de lumière:	COB
Puissance nominale du luminaire [W]:	12
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	0/50/60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1250
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	104
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	3500
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	90
Angle d'éclairage [°]:	18
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	100000
Matériel optique:	aluminium
Optique:	réflecteur
Matériau du corps:	aluminium

Couleur du corps:	aluminium brut
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	284/167/ø83.6
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	rail triphasée
Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	245/230/90
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	270
Poids net [kg]:	0.970
Poids brut [kg]:	1.080
Type de catégorie:	projecteurs
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	156/2025
Instructions d'installation:	Download PDF
Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
SDMC:	3
Facteur de puissance:	0.98
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Plik LDT:	Download

Date de création de la carte: 16 mars 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 156/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl