

# EXPO MODULAR HR TRACK 2650LM 18D NOIR MAT STRUCTURÉ 840 22W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	271083
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	22
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2650
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	D
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	noir mat structuré

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Expo Modular HR — lumière sélective, avec contrôle total de la perception.** La version HR utilise une diode COB profondément encastrée et un réflecteur miroir précis, créant une lumière d'une pureté exceptionnelle et un éblouissement minimal. C'est une solution pour les espaces où la lumière doit agir de manière subtile mais extrêmement précise — souligner la structure, la couleur et la qualité des produits avec un éclairage minimal de l'environnement. HR 18° Lustrany est une lumière sélective d'une pureté maximale qui offre un bord de faisceau parfaitement défini, un éblouissement minimal et une clarté et une précision exceptionnelles. Il crée un effet spatial très sélectif, restitue fidèlement les couleurs et souligne parfaitement la texture et le matériau. Il convient à la présentation de produits de luxe, de détails architecturaux et d'expositions nécessitant une attention maximale. Il est adapté aux boutiques, bureaux, expositions et musées.

## APPLICATION

HR est idéal pour les expositions où il faut bien distinguer l'objet de l'arrière-plan, dans les bureaux où il faut bien mettre en valeur les éléments de communication visuelle ou les accents architecturaux. Il est utilisé dans les boutiques, les bijouteries, les magasins d'artisanat d'art pour mettre en valeur les produits les plus importants et dans les épicerie fines proposant des produits haut de gamme : fromages artisanaux, alcools, produits gastronomiques qui nécessitent une mise en valeur particulière, notamment en combinaison avec des spectres lumineux spécialisés. Le faisceau lumineux est clair, stable, avec une transition forte et courte, exactement comme on l'attend dans les projets d'éclairage d'accentuation, tout en conservant un contour doux. Les angles disponibles de 18° et 37° permettent de créer à la fois des accents très étroits et un éclairage plus polyvalent. HR est un luminaire qui permet de créer une narration visuelle précise et claire, sans compromis inutiles. L'optique est disponible dans une gamme complète de couleurs de lumière.

# EXPO MODULAR HR TRACK 2650LM 18D NOIR MAT STRUCTURÉ 840 22W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

<b>Référence:</b>	271083	<b>Couleur du corps:</b>	noir mat structuré
<b>EAN:</b>	5905963271083	<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	267.9/202/ø82
<b>Source de lumière:</b>	COB	<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP20
<b>Puissance nominale du luminaire [W]:</b>	22	<b>Méthode de montage:</b>	rail triphasée
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	220-240	<b>Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:</b>	245/230/90
<b>Fréquence [Hz]:</b>	0/50/60	<b>Nombre de pièces sur une palette [pcs]:</b>	270
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>	2650	<b>Poids net [kg]:</b>	1.200
<b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b>	120	<b>Poids brut [kg]:</b>	1.080
<b>Classe énergétique:</b>	D	<b>Type de catégorie:</b>	projecteurs
<b>Classe de protection:</b>	II	<b>Garantie [ans]:</b>	5
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000	<b>Certificat CE:</b>	<a href="#">156/2025</a>
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra) &gt;:</b>	80	<b>Instructions d'installation:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Angle d'éclairage [°]:</b>	18	<b>Certificat ISO:</b>	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
<b>Durée de vie de la LED L70B50 [h]:</b>	50000	<b>SDMC:</b>	3
<b>Durée de vie de la LED L80B10 [h]:</b>	100000	<b>Facteur de puissance:</b>	0.98
<b>Matériel optique:</b>	aluminium	<b>Sécurité photobiologique:</b>	groupe de risque 1 (faible risque)
<b>Optique:</b>	réflecteur	<b>Pliq LDT:</b>	<a href="#">Download</a>
<b>Matériau du corps:</b>	aluminium		

Date de création de la carte: 16 mars 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:156/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2