

# EXPO MODULAR GOLD TRACK 1900LM 38D SUROWY 28W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Indeks:                         | 251726           |
| Stopień szczelności:            | IP20             |
| Moc znamionowa oprawy [W]*:     | 28               |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1900             |
| Temperatura barwowa [K]:        | 2700             |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80               |
| Materiał korpusu:               | aluminium        |
| Kolor korpusu:                  | surowe aluminium |
| Optyka:                         | odbłyśnik        |
| Kąt świecenia [°]:              | 38               |

## CHARAKTERYSTYKA

**Expo Modular** — narzędzie do budowania świadomej kompozycji świetlnej. EXPO Modular to wypracowana od podstaw oprawa projektor, która otwiera szereg nowych funkcjonalności dla odbiorcy. Niski efekt ośnienia UGR, precyzyjna optyka, wysoki współczynnik CRI, możliwość rozbudowania funkcjonalności oprawy lub nadania jej indywidualnego charakteru poprzez szeroką gamę akcesoriów jak przesłony ecoPET lub akcesoria tj. nietypowe klosze, przesłony, maskownice wykonane z druku 3D. Konstrukcja oprawy zapewnia optymalną termikę oraz umożliwia zmianę kątów świecenia, a także customizację koloru pierścienia oraz korpusu. EXPO Modular to wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła COB LED. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania barw, wysoka skuteczność świetlna i wysoka trwałość. **Odbłyśnik 38° lustrzany — zbalansowane, naturalne światło ekspozycyjne.** Wersja 38° daje miękką, równomierną plamę światła o łagodnej krawędzi i miękkim przejściu, dzięki czemu idealnie sprawdza się w biurach do podkreślanie elementów komunikacji wizualnej jak i butikach lub eleganckich delikatesach, gdzie komfort wizualny jest równie ważny jak czytelność ekspozycji. To światło, które „oddycha” z przestrzenią tworząc przyjazny dla oka rozkład światła — podkreśla materiały i ich fakturę bez zbytniego kontrastu, tworzy naturalne modelowanie produktów i pozwala budować lekkie w odbiorze wnętrza będące balansem pomiędzy ostrością wąskich rozsyłów a miękkim wypełnieniem szerokich zapewniając jednocześnie wystarczająco dobre modulowanie twarzy.

## ZASTOSOWANIE

Światło z odbłyśnika **38° lustrzanego** tworzy zbalansowaną, naturalną i harmonijną iluminację, która miękko integruje się z otoczeniem. Dzięki równemu rozkładowi luminancji oraz łagodnej krawędzi wiązki idealnie sprawdza się w przestrzeniach wymagających wysokiej jakości percepcji wizualnej. Oświetlenie to subtelnie podkreśla materiały, faktury i kolorystykę, zapewniając naturalne modelowanie produktów bez nadmiernego kontrastu i bez dramatyzowania ekspozycji. Tak ukształtowana plama światła doskonale odpowiada potrzebom **biur**, gdzie wspiera czytelność komunikacji wizualnej oraz **butików i eleganckich delikatesów**, w których komfort wizualny jest równie istotny jak atrakcyjność prezentowanych towarów. Zastosowanie znajduje również w **wystawach, muzeach i marketach**, oferując podstawową warstwę światła dla ekspozycji średniej skali oraz wszędzie tam, gdzie liczy się naturalny odbiór przestrzeni i produktów. **GOLD** Efekt: Ciepłe, słoneczne światło o bursztynowym odcieniu. Zastosowanie: Strefy relaksu i wellness w której chcemy skapać się w ciepłym słonecznym świetle. Świetnie podkreślający ekspozycja złotej biżuterii. Idealny jako dodatek oświetleniowy do wnętrza z detalami z mosiądzu i bardzo ciepłego drewna. Świetnie sprawdza się w cukierniach oraz oświetleniu wypieków. Podkreśla ciepłe barwy kwiatów.

# EXPO MODULAR GOLD TRACK 1900LM 38D SUROWY 28W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |               |  |   |
|-------------------------------------|---------------|--|---|
| Indeks:                             | 251726        | Materiał korpusu:                          | aluminium                                     |
| EAN:                                | 5905963251726 | Kolor korpusu:                             | surowe aluminium                              |
| Źródło światła:                     | COB           | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:                    | 257.9/167/ø84                                 |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 28            | Stopień szczelności:                       | IP20  |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220-240       | Sposób montażu:                            | do szynoprzewodu                              |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 0/50/60       | Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: | 245   |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 1900          | Liczba sztuk na palecie [szt]:             | 270   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 68            | Waga netto [kg]:                           | 0.915   |
| Klasa energetyczna:                 | G             | Waga brutto [kg]:                          | 1.025   |
| Klasa ochrony:                      | II            | Wersja:                                    | GOLD  |
| Temperatura barwowa [K]:            | 2700          | Żywotność LED L70B50 [h]:                  | 50000   |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:     | 80            | Żywotność LED L80B10 [h]:                  | 100000  |
| SDCM:                               | 3             | Bezpieczeństwo fotobiologiczne:            | RG1 (niskie ryzyko)                           |
| Współczynnik mocy:                  | 0.98          | Gwarancja [lata]:                          | 5   |
| Kąt świecenia [°]:                  | 38            | Certyfikat CE:                             | <a href="#">156/2025</a>                      |
| Materiał optyki:                    | aluminium     | Instrukcja:                                | <a href="#">Pobierz PDF</a>                   |
| Optyka:                             | odbłyśnik     | Certyfikaty ISO:                           | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |

Data utworzenia karty: 13 marzec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:156/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl