

# EXPO MODULAR GOLD TRACK 1900LM 38D NOIR MAT STRUCTURÉ 28W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Référence:                            | 251702             |
| Degré d'étanchéité:                   | IP20               |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 28                 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:     | 1900               |
| Température de couleur [K]:           | 2700               |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >:  | 80                 |
| Matériau du corps:                    | aluminium          |
| Couleur du corps:                     | noir mat structuré |
| Optique:                              | réflecteur         |
| Angle d'éclairage [°]:                | 38                 |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Expo Modular — un outil permettant de créer une composition lumineuse réfléchie. EXPO Modular est un luminaire projecteur entièrement repensé, qui offre une multitude de nouvelles fonctionnalités à l'utilisateur. Faible indice d'éblouissement UGR, optique précise, indice de rendu des couleurs (IRC) élevé, possibilité d'étendre les fonctionnalités du luminaire ou de lui donner un caractère unique grâce à une large gamme d'accessoires tels que les diffuseurs ecoPET ou des accessoires tels que des diffuseurs, des caches et des masques atypiques réalisés en impression 3D. La conception du luminaire assure une gestion thermique optimale et permet de modifier les angles de rayonnement, ainsi que de personnaliser la couleur de l'anneau et du corps. EXPO Modular est un projecteur en aluminium de haute qualité équipé d'une source lumineuse COB LED. Utilisation universelle avec un système de rails. Absence d'émission de rayons ultraviolets et infrarouges, indice de rendu des couleurs élevé, rendement lumineux élevé et grande longévité. Réflecteur miroir 38° — lumière d'exposition équilibrée et naturelle. La version 38° offre un faisceau lumineux doux et uniforme avec des bords lisses et une transition douce, ce qui la rend idéale dans les bureaux pour mettre en valeur les éléments de communication visuelle, ainsi que dans les boutiques ou les épiceries fines élégantes, où le confort visuel est tout aussi important que la lisibilité de l'exposition. C'est une lumière qui « respire » avec l'espace, crée une répartition lumineuse agréable à l'œil — elle met en valeur les matériaux et leur texture sans contraste excessif, modélise naturellement les produits et permet de créer des intérieurs légers, offrant un équilibre entre la netteté des faisceaux étroits et le remplissage doux des faisceaux larges, tout en assurant une modulation suffisante des visages.

## APPLICATION

La lumière du réflecteur miroir à 38° crée un éclairage équilibré, naturel et harmonieux qui s'intègre en douceur à l'environnement. Grâce à sa répartition uniforme de la luminosité et à ses bords de faisceau doux, elle est idéale pour les espaces exigeant une perception visuelle de haute qualité. Cet éclairage met subtilement en valeur les matériaux, les textures et les couleurs, assurant une présentation naturelle des produits sans contraste excessif ni mise en scène trop théâtrale. Ce type d'éclairage convient parfaitement aux bureaux, où il favorise une communication visuelle claire, ainsi qu'aux boutiques et épiceries fines élégantes, où le confort visuel est aussi important que l'attrait des produits exposés. Il est également utilisé dans les expositions, les musées et les marchés, en fournissant un éclairage de base pour les présentoirs de taille moyenne, et partout où une perception naturelle de l'espace et des produits est essentielle. Effet GOLD : Lumière chaude et ensoleillée aux reflets ambrés. Utilisation : Espaces de détente et de bien-être où l'on souhaite profiter d'une lumière chaude et ensoleillée. Idéal pour mettre en valeur les bijoux en or. Parfait comme éclairage d'appoint pour les intérieurs avec des détails en laiton et des boiseries aux tons chauds. Il est particulièrement efficace en pâtisserie et pour illuminer les produits de boulangerie, en faisant ressortir les couleurs chaudes des fleurs.

# EXPO MODULAR GOLD TRACK 1900LM 38D NOIR MAT STRUCTURÉ 28W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|  |               |  |   |
|--|---------------|--|---|
| <b>Référence:</b>                                  | 251702        | <b>Couleur du corps:</b>                             | noir mat structuré                            |
| <b>EAN:</b>  | 5905963251702 | <b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>                    | 257.9/167/ø84                                 |
| <b>Source de lumière:</b>                          | COB           | <b>Degré d'étanchéité:</b>                           | IP20  |
| <b>Puissance nominale du luminaire [W]:</b>        | 28            | <b>Méthode de montage:</b>                           | rail triphasée                                |
| <b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>        | 220-240       | <b>Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:</b> | 245   |
| <b>Fréquence [Hz]:</b>                             | 0/50/60       | <b>Nombre de pièces sur une palette [pcs]:</b>       | 270   |
| <b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>            | 1900          | <b>Poids net [kg]:</b>                               | 0.915   |
| <b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b> | 68            | <b>Poids brut [kg]:</b>                              | 1.025   |
| <b>Classe énergétique:</b>                         | G             | <b>Version:</b>                                      | GOLD  |
| <b>Classe de protection:</b>                       | II            | <b>Durée de vie de la LED L70B50 [h]:</b>            | 50000   |
| <b>Température de couleur [K]:</b>                 | 2700          | <b>Durée de vie de la LED L80B10 [h]:</b>            | 100000  |
| <b>Indice de rendu des couleurs (Ra) &gt;:</b>     | 80            | <b>Sécurité photobiologique:</b>                     | groupe de risque 1 (faible risque)            |
| <b>SDMC:</b>                                       | 3             | <b>Garantie [ans]:</b>                               | 5   |
| <b>Facteur de puissance:</b>                       | 0.98          | <b>Certificat CE:</b>                                | <a href="#">156/2025</a>                      |
| <b>Angle d'éclairage [°]:</b>                      | 38            | <b>Instructions d'installation:</b>                  | <a href="#">Download PDF</a>                  |
| <b>Matériel optique:</b>                           | aluminium     | <b>Certificat ISO:</b>                               | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| <b>Optique:</b>                                    | réflecteur    | <b>Plik LDT:</b>                                     | <a href="#">Download</a>                      |
| <b>Matériau du corps:</b>                          | aluminium     |  |   |

Date de création de la carte: 13 mars 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 156/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl