

# EXPO MODULAR SILVER EN SAILLIE 2250LM DALI 60D STRICT 28W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Référence:</b>                              | 252785         |
| <b>Degré d'étanchéité:</b>                     | IP20           |
| <b>Puissance nominale du luminaire [W]*:</b>   | 28             |
| <b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>       | 2250           |
| <b>Température de couleur [K]:</b>             | 2700           |
| <b>Indice de rendu des couleurs (Ra) &gt;:</b> | 90             |
| <b>Matériau du corps:</b>                      | aluminium      |
| <b>Couleur du corps:</b>                       | aluminium brut |
| <b>Optique:</b>                                | réflecteur     |
| <b>Angle d'éclairage [°]:</b>                  | 60             |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Expo Modular – un outil pour créer une composition lumineuse réfléchie. Expo Modular est un projecteur innovant qui offre une multitude de nouvelles fonctionnalités. Faible éblouissement UGR, optique de précision, IRC élevé et possibilité d'étendre ses fonctionnalités ou de le personnaliser grâce à une large gamme d'accessoires : diffuseurs ecoPET, abat-jour, diffuseurs et couvercles imprimés en 3D sur mesure. Sa conception assure une gestion thermique optimale et permet des angles de faisceau variables, ainsi que des couleurs de bague et de boîtier personnalisables. Expo Modular est un projecteur en aluminium de haute qualité doté d'une source lumineuse LED COB. Il est compatible avec tous les systèmes de rails. Il n'émet aucun rayonnement ultraviolet ni infrarouge, possède un IRC élevé, une efficacité lumineuse élevée et une grande durabilité. Réflecteur satiné 60° – une large couche de lumière générale apaisante. Le réflecteur 60° offre une distribution lumineuse large et harmonieuse. Elle est idéale dans les zones où la cohérence visuelle et un confort optimal sont essentiels : allées de présentation, îlots de produits ou espaces où la lumière sert à la fois de toile de fond et d'éclairage. Elle minimise les ombres, structure l'espace et crée un support pour les éléments décoratifs, tout en diffusant une lumière qui enveloppe et sculpte subtilement l'architecture intérieure.

## APPLICATION

Le réflecteur satiné à 60° crée une large couche de lumière diffuse, douce et homogène, servant de toile de fond visuelle à l'ensemble de l'espace. Sa luminance subtile et ses ombres minimales garantissent un confort visuel optimal et une luminosité constante sur de grandes surfaces. Cette lumière structure l'intérieur, équilibrant les niveaux de luminance et créant un espace harmonieux et visuellement épuré. Cette diffusion est idéale pour les zones où la lumière doit éclairer sans dominer : allées, îlots de produits, espaces partagés ou grands espaces d'exposition. Elle est particulièrement efficace pour mettre en valeur les éléments graphiques, panneaux, vitrines et agencements modernes et géométriques, où un fond lumineux uniforme souligne les formes sans créer de contrastes superflus. Elle est utilisée dans les boutiques, les bureaux, les expositions, les musées et les marchés – partout où un éclairage général large et apaisant est nécessaire pour mettre en valeur des éléments spécifiques. Effet SILVER : Lumière cristalline, froide et contrastée. Application : Mise en valeur de l'argent, de l'acier inoxydable, du chrome et du verre. Parfaite pour les intérieurs high-tech dominés par les surfaces transparentes et les finitions en acier et aluminium. Idéal pour l'éclairage des fleuristes (fleurs blanches) et la présentation de produits sur glace (fruits de mer). Met en valeur l'aspect brut du béton et de l'aluminium.

# EXPO MODULAR SILVER EN SAILLIE 2250LM DALI 60D STRICT 28W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|   |                |   |   |
|---|----------------|---|---|
| Référence:                                  | 252785         | Dimensions (H/L/P/S) [mm]:                    | 241.9/202/ø82                                 |
| EAN:  | 5905963252785  | Dimensions de montage [mm]:                   | 50(2xø5)                                      |
| Source de lumière:                          | COB            | Degré d'étanchéité:                           | IP20  |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 28             | Méthode de montage:                           | en saillie                                    |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220-240        | DIMM DALI:                                    | oui   |
| Fréquence [Hz]:                             | 0/50/60        | Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]: | 245   |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 2250           | Nombre de pièces sur une palette [pcs]:       | 270   |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 80             | Poids net [kg]:                               | 1.145   |
| Classe énergétique:                         | F              | Poids brut [kg]:                              | 1.255   |
| Classe de protection:                       | II             | Version:                                      | SILVER  |
| Température de couleur [K]:                 | 2700           | Durée de vie de la LED L70B50 [h]:            | 50000   |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >:        | 90             | Durée de vie de la LED L80B10 [h]:            | 100000  |
| SDMC:                                       | 3              | Sécurité photobiologique:                     | groupe de risque 1 (faible risque)            |
| Facteur de puissance:                       | 0.98           | Garantie [ans]:                               | 5   |
| Angle d'éclairage [°]:                      | 60             | Certificat CE:                                | <a href="#">156/2025</a>                      |
| Matériel optique:                           | aluminium      | Instructions d'installation:                  | <a href="#">Download PDF</a>                  |
| Optique:                                    | réflecteur     | Certificat ISO:                               | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Matériau du corps:                          | aluminium      | Pliq LDT:                                     | <a href="#">Download</a>                      |
| Couleur du corps:                           | aluminium brut |   |   |

Date de création de la carte: 13 mars 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 156/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2